



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

TECHNISTAR S6

HDTV-Sat-Receiver mit USB-Aufnahmefunktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047174	schwarz	0000/4717	1.24 kg	600 g	22.00 x 4.50 x 17.70 cm	31.00 x 8.00 x 19.50 cm
4019588147171	silber	0001/4717	1.22 kg	1.22 kg	22.00 x 4.50 x 17.70 cm	31.00 x 8.00 x 19.50 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Tuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Speichermedium

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP, Server)

Elektronischer
 Programminformationsdienst SIEHFERN
 INFO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA
 (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

Standbild : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :
 Ja

Audio/Video-Ausgang analog : Ja TechniSat-
 spezifisches Adapterset erforderlich
 (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : Ja

DC IN : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher : 1000

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Autostandby : Ja

Sleeptimer : Ja

Uhr : Ja

Programmspeicherplätze : 9999

Auswahl Regionalsender : Ja

Teletext : Ja

Schnellstart : Ja

DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML,
 H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II,
 III

DISPLAY

Typ : 7-Segment, 4-stellig, weiß

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja (v1.3)

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja

individueller Startbildschirm /
 Willkommensgruß : Ja

Lautstärke verriegelbar : Ja

Menüverriegelung : Ja

Sperre Bedienfeld : Ja

Integrierte LED-Uhr : Ja

Startquelle auswählbar : Ja

Startprogramm auswählbar : Ja

INTERNETFUNKTIONEN	TUNER - SAT	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264
AUFNAHMEFUNKTIONEN	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	Video-Formate : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF
DVR - Funktion : Ja	DVB-S : QPSK	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
DVR Speichermedium : via USB	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF
TimeShift : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	SONSTIGE FEATURES
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 2 ... 45 Mbaud	OSD-Sprachen : Deutsch, Dänisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	Regionalprogramm Auswahl : Ja
NETZWERK & KOMMUNIKATION	TECHNISAT CONNECT	Internetradio : Ja
Bluetooth : Ja (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)	Control : Ja	STREAMING
TUNER	SFI : Ja	UPnP Renderer : Ja
Tuner-Typ : DigitalSat	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	UPnP Client : Ja
Sat (DVB-S2) : 1	ISIPRO : Ja	STROMVERSORGUNG
Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	ISI-Mode : Ja	Nennspannung : 230 V
Satradio : Ja	AUTOINSTALL : Ja	Frequenz : 50 Hz
Internetradio : Ja	TECHNIFAMILY : Ja	Netzteil : extern DC 12 V / 2 A
Empfang von : HD-TV, SD-TV	SFI : Ja	LIEFERUMFANG
TECHNIROUTER ready : Ja		TECHNISTAR S6, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung