



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



Zwischenverstärker 5Z2/NT

Verstärker für eine Orbitposition

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588132412	0001/3241	silber/gelb	400 g	200 g	22.20 x 11.00 x 10.40 cm	15.00 x 5.50 x 3.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Kompensiert die Dämpfung von bis zu 40 m Koaxkabel

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

EMPFANGSBEREICH

Sat: 950 ... 2150 MHz

Terrestrik: 87 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme: 50 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge: 4

Terrestrische-Eingänge: 1

VERSTÄRKUNG

Sat: 7 ... 12 dB fest, schräglagenentzerrt

Terrestrik: 5 ... 10 dB einstellbar

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 15 V DC

Netzteil: extern (Optional)

Stromverbrauch: typ. 120 mA @15 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 2.2 W

LIEFERUMFANG

Zwischenverstärker 5Z2, Netzteil,
 Bedienungsanleitung