



EUTELASTRASAT 850, 1 Teilnehmer

Mit der TechniSat EUTELASTRASAT-Anlage empfangen Sie die TV- und Radio-Programme von ASTRA 19,2° Ost und Eutelsat 13° Ost.

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)
4019588970885	9708/8800	beige	9.2 kg	5.6 kg	88.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588973800	9708/8803	schiefergrau	9.2 kg	5.6 kg	88.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588974883	9708/8804	ziegelrot	9.2 kg	5.6 kg	88.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588972889	9708/8802	tannengrün	9 kg	9 kg	88.00 x 95.00 x 24.00 cm
4019588977884	9708/8807	polarweiß	9.2 kg	5.6 kg	
4019588975880	9708/8805	gelb mit Smiley	5.6 kg	9.2 kg	88.00 x 95.00 x 24.00 cm

LOKAL OSCILLATOR Low-Band: 9.75 GHz ± 3MHz High-Band: 10.6 GHz ± 3MHz Vertikal: 11,5 - 14,5 V Horizontal: 16 - 19 V	High-Band: 1100 - 2150 MHz EINGANGSFREQUENZBEREICH Low-Band: 10.7 - 11.7 GHz High-Band: 11.7 - 12.75 GHz RAUSCHMASS Unterer Frequenzbereich: 0.7 dB max. Oberer Frequenzbereich: 0.7 dB max.	Mast Ø: 65 mm max. Feedaufnahme: für UNYSAT-Universal-LNB
ALLGEMEINE MERKMALE Material: Aluminium Top-Ausstattung: Für 1 Teilnehmer Top-Ausstattung: 2 Orbitpositionen (Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost) Top-Ausstattung: Optimal für Dachmontage Materialstärke: 1.6 mm Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet	TECHNISCHE DATEN Nennmaß: 0.85 m F/D: 0.67 G/T: 17.2 dB/K Gewinn: 38.2 dBi @11,3 GHz Offsetwinkel: 21 ° Orbitpositionen: Eutelsat 13° Ost, ASTRA 19,2° Ost	LIEFERUMFANG DigitalSat-Antenne SATMAN 850 Plus, AZ/EL-Halterung (mit zugehöriger Multifeed-Halterung), 2x UNYSAT-Universal-V/H-LNB im Wetterschutzgehäuse, 1x TechniSwitch 2/1 DiSEqC Schalter (0001/3223), Schrauben, Montageanleitung
AUSGANGSFREQUENZBEREICH Low-Band: 950 - 1950 MHz UNYSAT Universal-V/H-LNB		
ARTIKELINFORMATIONEN		

ARTIKELINFORMATIONEN

KEYFEATURES

HDTV

1 Teilnehmer

2 Orbitpositionen

Testurteil(e) EUTELASTRASAT 850, 1 Teilnehmer



Leserwahl König Kunde
Award - 2. Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
(Camping, Cars & Caravans)