



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



UNYSAT Universal-V/H-LNB

Digital-LNB für den Einteilnehmerempfang

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|-------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 4019588088009 | grau | 0000/8800 | 300 g | 280 g | 7.50 x 13.00 x 14.00 cm | 10.00 x 8.00 x 15.00 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Für 1 Teilnehmer

Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 3 MHz

Phasenrauschen : -75 dBc/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 ... 14,5 V

Horizontal : 16 ... 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1950 MHz

High-Band : 1100 ... 2150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 1

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 1

Verstärkung : 50 ... 65 dB

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

Feedaufnahme : Für SATMAN

RAUSCHMASS

Rauschmaß : 0.7 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V

Stromverbrauch : max. 100 mA