



## TV-SAT-Combiner

Zum Zusammenführen von terrestrischen und Satellitensignalen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588131217	silber/gelb	0001/3121	200 g	200 g

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : 1,5 dB

950 - 1750 MHz : 1,5 dB

1750 - 2150 MHz : 1,5 dB

### ENTKOPPLUNG

5 - 862 MHz : 25 dB

950 - 1750 MHz : 25 dB

1750 - 2150 MHz : 25 dB

### TECHNISCHE DATEN

Eingänge : 2

Ausgänge : 1

Frequenzbereich : 5 ... 2.400 MHz

Schirmungsmaß :  $\geq 75$  dB EN 50083-2 (Class A)

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75  $\Omega$

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : 11 dB

950 - 1750 MHz : 11 dB

1750 - 2150 MHz : 11 dB

### SPANNUNGSDURCHLASS

Terrestrisch : Nein

SAT : 30V/1A

### LIEFERUMFANG

TV-Sat-Combiner