



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## Aktiver 2-fach-Abzweiger 17/2A

Aktiver 2-fach Abzweiger für vier Orbitpositionen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032705	0000/3270	silber	858 g	800 g	10,5 x 4,5 x 21,2 cm	10,7 x 5,6 x 22,3 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

#### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

#### DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : -1,5 ... -1 dB

Terrestrik : -1,2 dB

#### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

#### ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 45 dB

Stämme : 50 dB

#### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 16

Terrestrische-Eingänge : 1

#### VERSTÄRKUNG

Sat : 3 ... 6 dB

Terrestrik : 5 dB einstellbar

#### STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : typ. 300 mA @18V, je Abzweigegruppe

#### LIEFERUMFANG

Aktiver 2-fach Abzweiger 17/2A,  
Bedienungsanleitung