



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter [www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## SATMAN 65 PLUS mit SCR-LNB

65 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

| EAN           | Farbe           | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)           | Karton (BxHxT)           |
|---------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| 4019588888609 | beige           | 2065/8886 | 8.8 kg           | 5.2 kg          | 68.00 x 76.00 x 5.80 cm | 69.20 x 77.80 x 19.50 cm |
| 4019588888630 | schiefergrau    | 2365/8886 | 8.8 kg           | 5.2 kg          | 68.00 x 76.00 x 5.80 cm | 69.20 x 77.80 x 19.50 cm |
| 4019588888647 | ziegelrot       | 2465/8886 | 8.8 kg           | 5.2 kg          | 68.00 x 76.00 x 5.80 cm | 69.20 x 77.80 x 19.50 cm |
| 4019588888760 | polarweiß       | 2765/8886 | 8.8 kg           | 5.2 kg          | 68.00 x 76.00 x 5.80 cm | 69.20 x 77.80 x 19.50 cm |
| 4019588888654 | gelb mit Smiley | 2565/8886 | 8.8 kg           | 5.2 kg          | 68.00 x 76.00 x 5.80 cm | 69.20 x 77.80 x 19.50 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

65 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)  
 Inkl. SCR-LNB  
 Ausgelegt für den 6-Teilnehmer-Empfang

4 Teilnehmer über SCR  
 2 Teilnehmer über Legacy  
 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9.75 GHz

High-Band : 10.7 GHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1950 MHz

High-Band : 1100 ... 2150 MHz

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10.7 ... 11.7 GHz

High-Band : 11.7 ... 12.75 GHz

### GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 6

### TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0.65 m

F/D : 0.69

G/T : 14.5 dB/K

Offsetwinkel : 27 °

Gewinn : 35.7 dBi @11,3 GHz

Mast Ø : 65 mm max.

Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0.6 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0.6 dB max.

## LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 65, AZ/EL-  
Halterung, 40mm LNB-Halteschelle  
SATMAN, SCR-LNB, Schrauben,  
Montageanleitung