



Universal-Quattro-Switch-LNB

Digital-LNB für den 4-Teilnehmer-Empfang

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588208988	schwarz	0020/8980

TOP-AUSSTATTUNG

Ultra low noise - Rauscharm

Wetterschutzgehäuse

Feed-ø 40 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -40 ... 70 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 1 MHz

Phasenrauschen : -80 dBc/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 10.5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19.5 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1950 MHz

High-Band : 1100 ... 2150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Teilnehmer : 4

Anzahl Orbitpositionen : 1

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 4

Verstärkung : 55 ... 67 dB

Feedaufnahme : 40 mm

Impedanz : 75 Ω

Anschluss-Typ : F-Buchse

RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 0.9 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 10.5 ... 19.5 V

Stromverbrauch : max. 150 mA

LIEFERUMFANG

Universal-Quattro-Switch-LNB