



## DIGIDISH 33 mit Universal-V/H-LNB

Hochwertige 33 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und extrem platzsparend.

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588332942	1033/2194	beige	2.7 kg	1.9 kg	33.00 x 35.00 cm	40.50 x 39.50 x 22.00 cm
4019588333291	1333/2194	schiefergrau	2.7 kg	1.9 kg	33.00 x 35.00 cm	40.50 x 39.50 x 22.00 cm
4019588341944	1433/2194	ziegelrot	2.7 kg	1.9 kg	33.00 x 35.00 cm	40.50 x 39.50 x 22.00 cm
4019588733947	1733/2194	polarweiß	2.7 kg	1.9 kg		
4019588533943	1533/2194	gelb mit Smiley	2.7 kg	1.9 kg	33.00 x 35.00 cm	40.50 x 39.50 x 22.00 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Nur 33 cm klein

Geeignet für 1 oder 2 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9.75 GHz

High-Band : 10.7 GHz

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V

Horizontal : 16 - 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1950 MHz

High-Band : 1100 - 2150 MHz

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10.7 ... 11.7 GHz

High-Band : 11.7 ... 12.75 GHz

#### GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 1

#### TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0.33 m

F/D : 0.6

Offsetwinkel : 30 °

Gewinn : 30 dBi @ 11,3 GHz

Feedaufnahme : 40 mm

#### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0.7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0.7 dB max.

#### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V

Stromverbrauch : max. 190 mA

#### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 33 cm, AZ/EL-Halterung, Universal-V/H-LNB, Wandhalterung Mittel, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung

## Universal-V/H-LNB

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	High-Band : 10,6 GHz	Anzahl Orbitpositionen : 1
EAN : 4019588178946	<b>LNB-STEUERUNG</b>	<b>TECHNISCHE DATEN</b>
Farbe : grau	Vertikal : 11.5 ... 14 V	Ausgänge : 1
Art.-Nr. : 0017/8194	Horizontal : 16 ... 19 V	Anschluss-Typ : F-Buchse
Gewicht (Karton) : 200 g	Bandumschaltung : 22 kHz	Feedaufnahme : 40 mm
Gewicht (Gerät) : 120 g	<b>AUSGANGSFREQUENZBEREICH</b>	Verstärkung : 50 ... 65 dB
Gerät (BxHxT) : 5.80 x 5.80 x 11.30 cm	Low-Band : 950 ... 1950 MHz	Impedanz : 75 Ω
Karton (BxHxT) : 6.50 x 6.50 x 12.00 cm	High-Band : 1100 ... 2150 MHz	<b>RAUSCHMASS</b>
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	<b>EINGANGSFREQUENZBEREICH</b>	Rauschmaß : 0.7 dB
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V
<b>LOKAL OSCILLATOR</b>	<b>GEEIGNET FÜR</b>	Stromverbrauch : max. 190 mA
Low-Band : 9,75 GHz	Anzahl Teilnehmer : 1	

## Testurteil(e) DIGIDISH 33 mit Universal-V/H-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)