DIGIDISH 33 mit Universal-Twin-LNB

Hochwertige 33 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und extrem platzsparend.

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588033283	1033/2882	beige	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588333284	1333/2882	schiefergrau	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588348820	1433/2882	ziegelrot	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm
4019588733282	1733/2882	polarweiß	2,8 kg	2 kg		
4019588533820	1533/2882	gelb mit Smiley	2,8 kg	2 kg	33 x 35 cm	40,5 x 39,5 x 22 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Nur 33 cm klein
- 1 oder 2 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.
- Optimal für Boden- und Wandmontage

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V

Horizontal : 16 - 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1 mm

Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

inkl. Wandhalterung : Ja

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,6

Offsetwinkel : 30 °

Gewinn : 30 dBi @ 11,3 GHz

Feedaufnahme : 40 mm

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V

Stromverbrauch : max. 190 mA

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 33 cm, AZ/EL-Halterung, Universal-Twin-LNB, Wandhalterung Mittel, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung

Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588788824
Farbe : grau
Art.-Nr. : 0007/8882
Gewicht (Karton) : 340 g
Gewicht (Gerät) : 300 g
Gerät (BxHxT) : 10,1 x 7 x 12,5 cm
Karton (BxHxT) : 7,5 x 11,5 x 13 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %
LOKAL OSCILLATOR
Low-Band : 9,75 GHz
High-Band : 10,6 GHz
Genauigkeit : ± 1 MHz
Temperaturdrift : ± 3 MHz
Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz
LNB-STEUERUNG
Vertikal : 11,5 ... 14 V
Horizontal : 16 ... 19 V
Bandumschaltung : 22 kHz
AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz
EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
TECHNISCHE DATEN
Ausgänge : 2
Anschluss-Typ : F-Buchse
Verstärkung : 52 ... 65 dB
Impedanz : 75 Ω
Feedaufnahme : 40 mm
RAUSCHMASS
Rauschmaß : 0,8 dB
STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
Stromverbrauch : max. 190 mA

Testurteil(e) DIGIDISH 33 mit Universal-Twin-LNB

Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)