



## DIGIDISH 45 mit Universal-Twin-LNB, inkl. An-Rohr-Fitting

Sat-Wechselpaket für 2 Teilnehmer, mit 45 cm Antenne, LNB und An-Rohr-Fitting

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588053823	1045/3882	beige	3,7 kg	2,9 kg
4019588353824	1345/3882	schiefergrau	3,7 kg	2,9 kg
4019588443822	1445/3882	ziegelrot	3,7 kg	2,9 kg
4019588543829	1545/3882			
4019588753822	1745/3882	polarweiß	3,7 kg	2,9 kg

### TOP-AUSSTATTUNG

Nur 45 cm klein  
1 oder 2 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)  
Besonders gut geeignet für die  
Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage  
inkl. An-Rohr-Fitting

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz  
High-Band : 10,7 GHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V  
Horizontal : 16 - 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

### ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium  
Materialstärke : 1 mm  
Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet  
inkl. Wandhalterung : Ja

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz  
High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz  
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

### TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0,45 m  
F/D : 0,6  
Offsetwinkel : 30 °  
Gewinn : 32,2 dBi @11,3 GHz

Feedaufnahme : 40 mm

### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.  
Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V  
Stromverbrauch : max. 190 mA

### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne DIGIDISH 45, AZ/EL-Halterung, An-Rohr-Fitting, Universal-Twin-LNB, Wandhalterung Lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung