



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



TECHNILINE 40 HD

Full HD Digitalfernseher mit HDTV-Multituner zum Empfang von analogem und digitalem Fernsehen. Inklusive digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von Radio- und Fernsehsendungen auf eine externe Festplatte.

EAN	Gewicht (ohne Fuß)	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588543 065	17 kg	5540/1306	silber	23 kg	18 kg	1.000 x 673 x 75 mm	100 x 71,3 x 20 cm	110 x 84 x 26 cm
4019588543 164	17 kg	5540/1316	titan	23 kg	18 kg	1.000 x 673 x 75 mm	100 x 71,3 x 20 cm	110 x 84 x 26 cm
4019588543 263	17 kg	5540/1326	schwarz hochglanz	23 kg	18 kg	1.000 x 673 x 75 mm	100 x 71,3 x 20 cm	110 x 84 x 26 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Design mit hochwertigen Applikationen und Nahbedienung

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

Standbild-, Zoom-, Picture in Picture-, Picture and Picture- und Picture and Text-Funktion

Sleeptimer, Wecktimer und Auto-Standby

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 75 %

LNB-STEUERUNG

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

DiSEqC : DiSEqC 1.0 und 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

Stromaufnahme : 400 mA

Bandumschaltung : 22 kHz

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

ARTIKELINFORMATIONEN

Optikmerkmale : Slimm 55mm

MASSE UND GEWICHT

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 673 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 75 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.000 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 16,5 kg

BILD	HOTELMODE	TUNER - ANTENNE
Größe (cm) : 102 cm	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
Format : 16:9	einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja	Bitrate : 4 32 MBit/s
Kontrastverhältnis : 4.000:1	Energiekarten-Funktion : Ja	Demodulation : COFDM
Bild im Bild (PIP) : Ja externe Quelle	USB-Cloning-Funktion : Ja	Übertragungsmodus : 2k/8k
Helligkeit : 450 cd/m²	Multimediaanschlüsse : Ja	Spannungsversorgung : 5 V
Reaktionszeit : < 6 ms	Menüverriegelung : Ja	Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
Blickwinkel : 178	Radiomodus : Ja	Stromversorgung : 0,03 A
Bild und Bild (PAP) : Ja externe Quelle	Programmplatzmischung : Ja	UMWELT
Standbild : Ja	Multicode-Fernbedienung : Ja	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
Zoom : Ja	Feuerfestes Gehäuse : Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
1080i : Ja	TUNER	Video-Codecs : MPEG-1, MPEG-2, H.264
Typ : Full-HD eLED	Tuner-Typ : Single-HDTV-Multituner	Video-Formate : TS, MPG, TS4, VOB
HD : Ja	Sat (DVB-S2) : 1	JPEG : Ja
SD : Ja	Kabel (DVB-C) : 1	Audio-Formate : MP2, MP3
Größe (Zoll) : 40	Antenne (DVB-T) : 1	SONSTIGE FEATURES
720p : Ja	Analog : 1	OSD-Sprachen : Russisch, Englisch, Türkisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Tschechisch, Niederländisch, Deutsch, Griechisch, Polnisch, Schwedisch, Ungarisch, Portugiesisch
Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080	TECHNIROUTER ready : Ja	Programmspeicher Gesamt : 5.000
AUDIO	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Lautsprechersystem : 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)	STROMVERSORGUNG
ANSCHLÜSSE	TUNER - ANALOG	Netzteil : intern
HDMI™ (in) : 2	Normen Video : B/G stereo, D/K mono, L/L, I, NICAM	Frequenz : 50 Hz
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja (Cinch)	Frequenzbereich : 46 860 MHz	Nennspannung : 230 V
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja (Toslink)	TUNER - SAT	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Audio-Eingang digital (S/PDIF) : Ja (Cinch)	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 29 W
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3.5mm Klinke)	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Energieklasse : B
VGA : Ja	FEC : Viterbi und Reed-Solomon	Energiewerte Software-Aktualisierung : 29 W
YUV (in) : Ja	DVB-S : QPSK	Energiewerte Standby-Schnellstart : 27 W
Scart : 1	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	Energiewerte LED : 0,4 W
F-Buchse SAT (in) : 1	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 86 W
IEC (in) : Ja	Viterbiraten : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 Autoanpassung	jährl. Energieverbrauch : 126 kWh/annum
BEDIENUNG/KOMFORT	TUNER - KABEL	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,4 W
Wecktimer : Ja	Frequenzbereich : 51 858 MHz	Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W
Uhr : Ja	Symbolrate : 1,7 7 Mbaud	Netzschalter : Ja
Sleeptimer : Ja	Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM	Quecksilberfrei : Ja
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	FEC : Reed-Solomon	LIEFERUMFANG
CI+ : Ja	WANDHALTERUNG	TechniLine HD, Gerätestandfuß, Euroanschlusskabel 230 V, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Winkeladapter USB, Winkeladapter Klinkenbuchse, Sechskant-Werkzeug, Pflegeanleitung mit Pflegeset, Bedienungsanleitung
	Lochabstände : VESA 100 x 100	
	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	
	AUTOINSTALL : Ja	

Testurteil(e) TECHNILINE 40 HD



HiFi Test (05/2011)



Testurteil: sehr gut | Note:
1,4
Heimkino (05-06/2011)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.