UNYSAT Universal-V/H-LNB

Digital-LNB für den Einteilnehmer-Empfang

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588188006	grau	0010/8800	300 g	280 g	7,5 x 13 x 14 cm	10 x 8 x 15 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Für 1 Teilnehmer
- Spezielles Wetterschutzgehäuse für die hervorragende Empfangselektronik
- Passend für alle TechniSat SATMAN Spiegel
- Einfache und schnelle Montage ohne Halteschelle
- LTE-Störsicher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur : -40 ... 70 °C
- Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band : 9,75 GHz
- High-Band : 10,6 GHz
- Genauigkeit : ± 1 MHz
- Temperaturdrift : ± 0,5 MHz
- Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal : 10,5 ... 14 V
- Horizontal : 16 ... 23 V
- Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
- High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

- Ausgänge : 1
- Verstärkung : 58 ... 64 dB
- Impedanz : 75 Ω
- Feedaufnahme : Für SATMAN
- Anschluss-Typ : F-Buchse

RAUSCHMASS

- Rauschmaß : typ. 0,1 dB

STROMVERSORGUNG

- Stromverbrauch : max. 140 mA

LIEFERUMFANG

UNYSAT Universal-V/H-LNB, Montageanleitung