

20 JAHRE GARANTIE

20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

SATMAN 850 PLUS mit UNYSAT-Quattro-Switch-LNB

85 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)
4019588089983	beige	6085/9980	89 x 85 x 7,5 cm
4019588289987	tannengrün	6285/9980	89 x 85 x 7,5 cm
4019588389984	schiefergrau	6385/9980	89 x 85 x 7,5 cm
4019588489981	ziegelrot	6485/9980	89 x 85 x 7,5 cm
4019588789982	polarweiß	6785/9980	89 x 85 x 7,5 cm
4019588589988	gelb mit Smiley	6585/9980	89 x 85 x 7,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- 1 bis 4 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOKAL OSCILLATOR	
Low-Band : 9,75 GHz	
High-Band : 10,7 GHz	
Genauigkeit : ± 1 MHz	
Temperaturdrift : ± 2,5 MHz	
Phasenrauschen : -85 dB Carrier/Hz @10kHz	
LNB-STEUERUNG	
Vertikal : 11,5 - 14,5 V	
Horizontal : 16 - 19 V	
ALLGEMEINE MERKMALE	
Material : Aluminium	
Materialstärke : 1,6 mm	
Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet	
AUSGANGSFREQUENZBEREICH	
Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	
High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	
EINGANGSFREQUENZBEREICH	
Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	
TECHNISCHE DATEN	
F/D : 0,67	
G/T : 17,2 dBk	
Offsetwinkel : 21 °	
Gewinn : 38,2 dBi @11,3 GHz	
Mast Ø : 65 mm max.	
Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB	
RAUSCHMASS	
Unterer Frequenzbereich : 0,6 dB max.	
Oberer Frequenzbereich : 0,6 dB max.	
LIEFERUMFANG	

DigitalSat-Antenne SATMAN 850, AZ/EL-Halterung, LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung