20 JAHRE GARANTIE

20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

SATMAN 65 PLUS mit UNYSAT-Octo-LNB

65 cm DigitalSat-Antenne aus Aluminium mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588068889	beige	2065/9888	6,6 kg	4,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588368880	grau	2365/9888	6,6 kg	4,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588468887	ziegelrot	2465/9888	6,6 kg	4,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588768888	polarweiß	2765/9888	6,6 kg	4,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588568884	gelb mit Smiley	2565/9888	6,6 kg	4,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 65 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Für 8 Teilnehmer
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage
- LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band : 9,75 GHz
- High-Band : 10,7 GHz
- Genauigkeit : ± 1 MHz
- Temperaturdrift : ± 2,5 MHz
- Phasenrauschen : -83 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

- Bandumschaltung : 22 kHz
- Vertikal : 11,5 - 14,5 V
- Horizontal : 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material : Aluminium
- Materialstärke : 1,6 mm
- Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
- High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

- F/D : 0,67
- G/T : 17,2 dBk
- Offsetwinkel : 21 °
- Gewinn : 38,2 dBi @11,3 GHz
- Mast Ø : 65 mm max.
- Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

RAUSCHMASS

- Unterer Frequenzbereich : 0,6 dB max.
- Oberer Frequenzbereich : 0,6 dB max.

STROMVERSORGUNG	LIEFERUMFANG
Stromverbrauch : 210 mA	DigitalSat-Antenne SATMAN 65, AZ/EL-Halterung, UNYSAT LNB im Wetterschutzgehäuse, Schrauben, Montageanleitung