



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

## DIGIDISH 45 mit Satfinder V/H-LNB

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.

EAN	Farbe	ArtNr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588041950	beige	1045/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588341951	schiefergrau	1345/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588441958	ziegelrot	1445/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588541955	gelb mit Smiley	1545/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
4019588741959	polarweiß	1745/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm

TOP-AUSSTATTUNG			
Nur 45 cm klein	1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)	Optimal für Boden- und Wandmontage	
1 Teilnehmer	Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.		
LOKAL OSCILLATOR	Low-Band : 950 - 1.950 MHz	Stromverbrauch : typ. 150 mA	
Low-Band: 9,75 GHz	High-Band : 1.100 - 2.150 MHz	LIEFERUMFANG	
High-Band : 10,7 GHz	BEDIENUNG/KOMFORT	DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung Satfinder-V/H-LNB, Wandhalterung lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung	
Genauigkeit : ± 1 MHz	SAT-Finder : Ja		
Temperaturdrift : ± 2,5 MHz	EINGANGSFREQUENZBEREICH	Schladzen, Wentzeag, Montageanteleang	
Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	Low-Band : 10,7 11,7 GHz		
LNB-STEUERUNG	High-Band : 11,7 12,75 GHz		
Vertikal : 12 - 14,5 V	TECHNISCHE DATEN		
Horizontal: 16 - 20 V	F/D: 0,6		
Bandumschaltung : 22 kHz	Offsetwinkel: 30°		
ALLGEMEINE MERKMALE	Gewinn : 32,2 dBi @11,3 GHz	_	
Material : Aluminium	Feedaufnahme : 40 mm		
Materialstärke : 1 mm	RAUSCHMASS		
Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet	Rauschmaß : typ. 0,9 dB		
inkl. Wandhalterung : Ja	STROMVERSORGUNG		
AUSGANGSFREQUENZBEREICH	LNB-Spannungsversorgung : 12 20 V	_	



05.05.2024