

3 JAHRE** GARANTIE

3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

BESSER MADE IN GERMANY

TECHNIROUTER 5/1x8 K

TechniRouter-Kaskade mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032910	blau/gelb	0000/3291	400 g	200 g	14 x 13 x 3,2 cm	24,5 x 13,5 x 5,5 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C
DURCHGANGSDÄMPFUNG
Sat : 3 ... 5 dB
Terrestrik : 2 ... 3 dB
EINKABELAUSGANG
Ausgangsfrequenzbereich : 47 ... 2.150 MHz
Anzahl der Ausgangskanäle : 8
Frequenz der Ausgangskanäle : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz
Frequenz Sat : 950 ... 2.150 MHz
Frequenz Terrestrik : 47 ... 862 MHz
EMPFANGSBEREICH
Terrestrik : 47 ... 862 MHz
Sat : 950 ... 2.150 MHz
ENTKOPPLUNG
Stämme : 45 dB
TUNER
TECHNIROUTER ready : Ja
TECHNISCHE DATEN
Sat-Eingänge : 4
Terrestrische-Eingänge : 1
Anzahl Kabelanschlüsse : 1
Teilnehmer pro Kabel : maximal 8
VERSTÄRKUNG
Sat : 13 ... 18 dB
Terrestrik : -8 dB
LIEFERUMFANG
TechniRouter 5/1x8 K, Bedienungsanleitung