



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNICORDER ISIO S

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte) und Internetfunktionalität

EAN	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588167254	1006/4725	1.000 GB	schwarz	3 kg	435,0 x 60,0 x 199,0 mm	490,0 x 160,0 x 260,0 mm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Twin-Tuner	IP-Modul für Zugriff auf Mediatheken, Video on Demand Dienste und Apps	2 CI+ Schnittstellen
Integrierte Festplatte (1 TB)	ISIO Internet-Browsing, HbbTV und ISIOlive (TechniSat Service Portal)	UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion für Heimvernetzung
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	HDMI™ (out) : 1	Startprogramm auswählbar : Ja
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	INTERNETFUNKTIONEN
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	HbbTV/Red Button : Ja
LNB-STEUERUNG	YUV (out) : 1	HTML 5 Unterstützung : Ja
Vertikal : 14 V	Scart : 1	TUNER
Horizontal : 18 V	Video Cinch (out) : 1	Tuner-Typ : DigitalSat
Bandumschaltung : 22 kHz	F-Buchse SAT (in) : 2	Sat (DVB-S2) : 2
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	SD-Kartenleser : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494
DiSEqC : 1.0 / 1.2	BEDIENUNG/KOMFORT	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
ARTIKELINFORMATIONEN	Wecktimer : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω
interne Festplatte : 1.000 GB	Sleeptimer : Ja	TECHNISELECT 12 ready : Ja
BILD	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	TECHNIROUTER ready : Ja
Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	Conax : Ja	
Standbild : Ja	CI+ : Ja	
Zoom : Ja	HOTELMODE	
576i : Ja	Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	
576p : Ja	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	
720p : Ja	Lautstärke verriegelbar : Ja	
HD : Ja	Menüverriegelung : Ja	
1080i : Ja	Sperre Bedienfeld : Ja	
SD : Ja	Integrierte LED-Uhr : Ja	
ANSCHLÜSSE	Startquelle auswählbar : Ja	

TUNER - SAT	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	SONSTIGE FEATURES
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	AUTOINSTALL : Ja	OSD-Sprachen : Deutsch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	Programmspeicher Gesamt : 5.000
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, , (autom. Anpassung)	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX	STROMVERSORGUNG
DVB-S : QPSK	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI	Nennspannung : 230 V
DVB-S2 : 8PSK-QPSK	JPEG : Ja	Frequenz : 50 Hz
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Audio-Formate : AAC, MP3, M4A, MP2	Netzteil : intern
FEC : RS, LDPC, BCH		LEISTUNG/ENERGIEWERTE
TECHNISAT CONNECT		Energiewerte Standby-Schnellstart : 6,9 W
Control : Ja		Energiewerte LED : 0,25 W
SFI : Ja		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W
		LIEFERUMFANG
		TechniCorder ISIO S, Fernbedienung TechniControl Plus mit Batterien, Netzkabel, HDMI Kabel, Installationsanleitung



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.