



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuse Teile).
 Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



TECHNILINE 32 ISIO Exklusiv

Full HD ISIO-NetSeher mit Doppel-QuattroTuner, Internetfunktionalität inkl. HTML5 und digitaler Videorekorderfunktion via USB sowie integriertem 2.1 Audiosystem im edlen Aluminium-Design

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gerät ohne Fuß (BxHxT) |
|---------------|--------------------------|-----------|------------------------|
| 4019588532656 | silber matt/schwarz matt | 5532/6500 | 782.4 x 497 x 74.7 mm |

TOP-AUSSTATTUNG

ISIO-NetSeher mit Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Edles Design mit hochwertiger Aluminium-Front und drehbarem Glasfuß

Integriertes 2.1 Audiosystem mit Subwoofer (12W)

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet inkl. HTML5, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und ISIO-Browsing

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

MyTechniSat-App-Unterstützung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

MASSE UND GEWICHT

Geräte Breite (ohne Fuß) : 783 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 496 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 72 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 10.85 kg

BILD

Größe (cm) : 81 cm

Bildwiederholfrequenz : 100 Hz

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 5.000:1

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Helligkeit : 450 cd/m²

Reaktionszeit : < 6 ms

Blickwinkel : 178° V / 178° H

Bild und Bild (PAP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

720p : Ja

Größe (Zoll) : 32

Typ : Full-HD eLED

1080i : Ja

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

SD : Ja

HD : Ja

AUDIO

Lautsprechersystem : 2.1 Audiosystem mit Subwoofer (2x2W / 1x12W)

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

| | | |
|--|---|--|
| ANSCHLÜSSE | INTERNETFUNKTIONEN | TUNER - ANTENNE |
| HDMI™ (in) : 3 | HbbTV/Red Button : Ja | Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja | HTML 5 Unterstützung : Ja | Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz |
| Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja | TUNER | Demodulation : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
| Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja (SCART) | Tuner-Typ : Doppel-QuattroTuner | Übertragungsmodus : 2k/8k |
| Audio-Ausgang analog (L/R) : Ja | Sat (DVB-S2) : 2 | Bitrate : 4.98 ... 31.67 Mbit/s |
| Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3.5mm Klinke) | Kabel (DVB-C) : 2 | FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
| VGA : Ja | Antenne (DVB-T) : 2 | Spannungsversorgung : 5 V |
| Scart : 1 | Analog : 2 | Stromversorgung : 0.03 A |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja | Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2) | UMWELT |
| IEC (in) : Ja | Eingangsimpedanz : 75 Ω | Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja |
| BEDIENUNG/KOMFORT | TECHNISELECT K : Ja | UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS |
| Uhr : Ja | TECHNISELECT 12 ready : Ja | Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1 |
| Sleeptimer : Ja | TECHNIROUTER ready : Ja | Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF |
| Wecktimer : Ja | TUNER - ANALOG | JPEG : Ja |
| ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME | Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz | Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA |
| CI+ : Ja | Normen Video : PAL B/G, D/K, L/L, I | SONSTIGE FEATURES |
| HOTELMODE | TUNER - SAT | OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
| Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja | Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz | Programmspeicher Gesamt : 5000 |
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja | DVB-S : QPSK | Regionalprogramm Auswahl : Ja |
| Energiekarten-Funktion : Ja | Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC) | STROMVERSORGUNG |
| USB-Cloning-Funktion : Ja | DVB-S2 : 8PSK - QPSK | Nennspannung : 230 V |
| Multimediaanschlüsse : Ja | Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC) | Frequenz : 50 Hz |
| Lautstärke verriegelbar : Ja | FEC : RS, LDPC, BCH | Netzteil : intern |
| Menüverriegelung : Ja | TUNER - KABEL | LIEFERUMFANG |
| Sperre Bedienfeld : Ja | Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz | TechniLine ISIO Exklusiv, Standfuß, Fernbedienung (TechniControl Plus mit www-Taste) inkl. 2 AAA Batterien, 230 V Euro-Netzanschlusskabel, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung inkl. Garantiekarte. |
| Radiomodus : Ja | Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM | |
| Weckfunktion : Ja | Symbolrate : 1.5 ... 7.2 Mbaud | |
| Sleeptimer : Ja | FEC : Reed-Solomon (204, 188) | |
| Programmplatzmischung : Ja | WANDHALTERUNG | |
| Multicode-Fernbedienung : Ja | Lochabstände : VESA 200 x 200 | |
| Startquelle auswählbar : Ja | TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE | |
| Startprogramm auswählbar : Ja | AUTOINSTALL : Ja | |