



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## DIGIT ISIO S2

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	interne Festplatte
4019588147560	0001/4756	silber eloxiert	1.6 kg	900 g	28.60 x 4.60 x 15.50 cm	37.20 x 8.40 x 17.60 cm	
4019588047563	0000/4756	schwarz eloxiert	1.6 kg	900 g	28.60 x 4.60 x 15.50 cm	37.20 x 8.40 x 17.60 cm	extern

### TOP-AUSSTATTUNG

#### HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

#### ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Steuerung per CONNECT-App

#### Pay-TV-fähig über CI+

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal: 14 V

Horizontal: 18 V

Bandumschaltung: 22 kHz

Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC: 1.0 / 1.2

### BILD

Bild im Bild (PIP): Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP): Ja

Standbild: Ja

Zoom: Ja

SD: Ja

HD: Ja

1080p: Ja

1080i: Ja

720p: Ja

576p: Ja

576i: Ja

### AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out): 1

USB: 3 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+): Ja

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF): Ja

Audio-Ausgang analog (Cinch): Ja ( rechts / links)

Scart: 1 Mini SCART

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger: 1

SD-Kartenleser: Ja

DC IN: 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher: 1000

Teletext: Ja

Teletextuntertitel: Ja

Mediaplayer: Ja

Uhr: Ja

Sleeptimer: Ja

Wecktimer: Ja

Fernbedienung: Ja

Programmspeicherplätze: 10000

Für Camping geeignet: Ja

Autostandby: Ja

Nahbedienung: Ja

Hotelmodus: Ja

Schnellstart: Ja

Auswahl Regionalsender: Ja

<b>DECODER</b>	Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja	TECHNIMATIC: Ja
Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja	SFI: Ja
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>	ISIPRO: Ja
<b>DISPLAY</b>	100Base-T: Ja	AUTOINSTALL: Ja
Typ: VF-Display	HTTP: Ja	TECHNIFAMILY: Ja
<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>	DHCP: Ja	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
Conax: Ja	IPv4: Ja	Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264
CI+: Ja	TCP/IP: Ja	Video-Formate: MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
<b>HOTELMODE</b>	UPnP: Ja	Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja	<b>TUNER</b>	Audio-Formate: WAV, MP3, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja	Tuner-Typ: Twin-Tuner	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
Lautstärke verriegelbar: Ja	Sat (DVB-S2): 2	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Menüverriegelung: Ja	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	<b>STREAMING</b>
Sperre Bedienfeld: Ja	Satradio: Ja	UPnP Renderer: Ja
Integrierte LED-Uhr: Ja	Empfang von: HD-TV, SD-TV	UPnP Client: Ja
Startquelle auswählbar: Ja	TECHNIROUTER ready: Ja	Live TV Streaming: Ja
Startprogramm auswählbar: Ja	TECHNISELECT 12 ready: Ja	UPnP Server: Ja
<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	<b>TUNER - SAT</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>
watchmi Themenkanäle: Ja	Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz	Frequenz: 50 Hz
HTML 5 Unterstützung: Ja	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	Netzteil: Extern DC 12 V / 3 A
Internet-Geschwindigkeitstest: Ja	DVB-S: QPSK	Nennspannung: 230 V
ISIO-Live: Ja	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud	<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
Webbrowser: Ja	DVB-S2: 8PSK-QPSK	Energiewerte Standby-Schnellstart: 8.4 W
ISIO-Internet: Ja	Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud	Energiewerte LED: < 0.37 W
HbbTV/Red Button: Ja	FEC: RS, LDPC, BCH	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 13 W
<b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b>	<b>TECHNISAT CONNECT</b>	<b>LIEFERUMFANG</b>
DVR Funktion: Ja	Control: Ja	
DVR Speichermedium: via USB	SFI: Ja	
TimeShift: Ja	MULTI PLAY: Ja	
	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>	

DIGIT ISIO S2, TECHNICONTR-  
Fernbedienung (inkl. Batterien), externes  
Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung,  
Garantiekarte

## Testurteil(e) DIGIT ISIO S2



KAUFTIPP  
SFT (11/2014)

Stiftung Warentest  
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit  
einem weiteren Gerät)  
Testurteil gut (2,3)  
Im Test: 12 Sat-Empfänger



Testurteil: Sehr gut (1,3)  
SFT (11/2014)



Note: Sehr gut (93,5%)  
SATVISION (09/2014)