



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## DIGIT ISIO S2

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk

EAN	VPE Karton	VPE Palette	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958804 7563	7	168	0000/4756	extern	schwarz eloxiert	1,6 kg	900 g	28,6 x 4,6 x 15,5 cm	37,2 x 8,4 x 17,6 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

#### HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Steuerung per CONNECT-App

Pay-TV-fähig über CI+

Unterstützt Audio Codierformat AAC

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

### BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

### AUDIO

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 3 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja ( rechts / links )

Scart : 1 Mini SCART (0000/3602)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 2

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

DC IN : 1

SD-Kartenleser : Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher : 1.000

Teletext : Ja

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Uhr : Ja

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

Hotelmodus : Ja

Nahbedienung : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

Programmspeicherplätze : 10.000

CONNECT-App : Ja

Schnellstart : Ja

Fernbedienung : Ja

Autostandby : Ja

Für Camping geeignet : Ja

### DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

### DISPLAY

Typ : VF-Display

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja

<b>HOTELMODE</b>	<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	TCP/IP : Ja	TECHNIFAMILY : Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	IPv4 : Ja	AUTOINSTALL : Ja
Lautstärke verriegelbar : Ja	HTTP : Ja	SFI : Ja
Menüverriegelung : Ja	100Base-T : Ja	TECHNIMATIC : Ja
Sperre Bedienfeld : Ja	UPnP : Ja	ISIPRO : Ja
Integrierte LED-Uhr : Ja	DHCP : Ja	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
Startquelle auswählbar : Ja	<b>TUNER</b>	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264
Startprogramm auswählbar : Ja	Tuner-Typ : Twin-Tuner	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	Sat (DVB-S2) : 2	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
ISIO-Internet : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3
ISIO-Live : Ja	Satradio : Ja	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja	Empfang von : HD-TV, SD-TV	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
HTML 5 Unterstützung : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	<b>STREAMING</b>
Webbrowser : Ja	TECHNISELECT 12 ready : Ja	UPnP Client : Ja
HbbTV/Red Button : Ja	<b>TUNER - SAT</b>	UPnP Server : Ja
<b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b>	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Live TV Streaming : Ja
DVR - Funktion : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	UPnP Renderer : Ja
DVR Speichermedium : via USB	DVB-S : QPSK	<b>STROMVERSORGUNG</b>
TimeShift : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	Frequenz : 50 Hz
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja	DVB-S2 : 8PSK-QPSK	Nennspannung : 230 V
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Netzteil : Extern DC 12 V / 3 A
	FEC : RS, LDPC, BCH	<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
	<b>TECHNISAT CONNECT</b>	Energiewerte Standby-Schnellstart : 8,4 W
	Control : Ja	Energiewerte LED : < 0,37 W
	SFI : Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W
	MULTI PLAY : Ja	<b>LIEFERUMFANG</b>
		DIGIT ISIO S2, TECHNICONTRON- Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

## Testurteil(e) DIGIT ISIO S2



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.