



## F-Kompressionsstecker Pack 4.9

Erstklassiger 4.9 F-Stecker in Kompressionsausführung mit Abschirmungswerten von  $\geq 120$  dB

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588103375	0010/3337	silber	6 g	6 g

### TOP-AUSSTATTUNG

High-End F-Stecker  
 zu 100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz  
 geeignet für 115dB und 120dB Kabel von TechniSat

geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6  
 Montage mit Kompressionszange 0000/3339 von TechniSat

### ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz :  $> 140$  dB CoMeT  
 1000 - 2250 MHz :  $> 120$  dB CoMeT

### DÄMPFUNG

10 MHz : 0.01 dB/100m  
 100 MHz : 0.01 dB/100m  
 450 MHz : 0.01 dB/100m  
 862 MHz : 0.01 dB/100m  
 1000 MHz : 0.02 dB/100m  
 2250 MHz : 0.02 dB/100m

### TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz :  $< 2.5$  m $\Omega$ /m  
 30 MHz :  $< 2.5$  m $\Omega$ /m

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart : IPX8  
 Impedanz : 75  $\Omega$

Durchmesser Dielektrikum : max. 4.6 mm  
 Durchmesser übermantelt : 6.8 bis 7 mm

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz :  $\geq 38$  dB  
 470 - 1800 MHz :  $\geq 38$  dB  
 1800 - 2450MHz :  $\geq 35$  dB

### LIEFERUMFANG

10 x F-Kompressionsstecker 4.9 in Blisterverpackung