



F-Kompressionsstecker Pack 4.9

Erstklassiger 4.9 F-Stecker in Kompressionsausführung mit Abschirmungswerten von ≥ 120 dB

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588103375	0010/3337	silber	6 g	6 g

TOP-AUSSTATTUNG

High-End F-Stecker

zu 100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für 115dB und 120dB Kabel von TechniSat

geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

Montage mit Kompressionszange 0000/3339 von TechniSat

ABSCHIRMUNG

30 - 1000 MHz : > 140 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 120 dB CoMeT

DÄMPFUNG

10 MHz : 0.01 dB/100m

100 MHz : 0.01 dB/100m

450 MHz : 0.01 dB/100m

862 MHz : 0.01 dB/100m

1000 MHz : 0.02 dB/100m

2250 MHz : 0.02 dB/100m

TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz : < 2.5 m Ω /m

30 MHz : < 2.5 m Ω /m

TECHNISCHE DATEN

Schutzart : IPX8

Impedanz : 75 Ω

Durchmesser Dielektrikum : max. 4.6 mm

Durchmesser übermantelt : 6.8 bis 7 mm

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

65 - 470 MHz : ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 38 dB

1800 - 2450MHz : ≥ 35 dB

LIEFERUMFANG

10 x F-Kompressionsstecker 4.9 in Blisterverpackung