



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## SKYTENNE-SYSTEM

Das Skytenne-System ist eine Empfangseinheit, die aus einer Multifeed-Schiene und vier passend montierten Quattro-LNBs besteht.

| EAN           | Farbe       | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)     | Karton (BxHxT)    |
|---------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 4019588015449 | weiß/silber | 0000/1544 | 1,73 kg          | 1,54 kg         | 15 x 19 x 27,5 cm | 21 x 17,5 x 29 cm |

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 ... 100 %

Umgebungstemperatur : -40 ... 65 °C

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit :  $\pm 0,5$  MHz

Temperaturdrift :  $\pm 1$  MHz

Phasenrauschen : -85 dB Carrier/Hz @10kHz

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

### TECHNISCHE DATEN

Verstärkung : 60 ... 64 dB

Impedanz : 75  $\Omega$

Anschluss-Typ : F-Buchse

### RAUSCHMASS

Rauschmaß : 0,1 dB typ.

### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11 ... 20 V

Stromverbrauch : typ. 680 mA (4x LNB á 170 mA)