



## EUTELASTRASAT 850, 2 Teilnehmer

Mit der TechniSat EUTELASTRASAT-Anlage empfangen Sie die TV- und Radio-Programme von ASTRA 19,2° Ost und Eutelsat 13° Ost.

| EAN           | Art.-Nr.  | Farbe           | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT)  |
|---------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4019588297081 | 9702/8882 | beige           | 9,6 kg           | 6 kg            | 85 x 87 cm    | 88 x 95 x 24 cm |
| 4019588732827 | 9732/8882 | schiefergrau    | 9,6 kg           | 6 kg            | 85 x 87 cm    | 88 x 95 x 24 cm |
| 4019588742826 | 9742/8882 | ziegelrot       | 9,6 kg           | 6 kg            | 85 x 87 cm    | 88 x 95 x 24 cm |
| 4019588772823 | 9772/8882 | polarweiß       | 9,6 kg           | 6 kg            |               |                 |
| 4019588752825 | 9752/8882 | gelb mit Smiley | 9,6 kg           | 6 kg            | 85 x 87 cm    | 88 x 95 x 24 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Für 2 Teilnehmer

2 Orbitpositionen (Astra 19,2° Ost und  
Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Optimal für Dachmontage

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz ± 3MHz

High-Band : 10,6 GHz ± 3MHz

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

#### ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Top-Ausstattung : Für 2 Teilnehmer

Top-Ausstattung : 2 Orbitpositionen (Astra  
19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Top-Ausstattung : Optimal für  
Dachmontage

Materialstärke : 1,6 mm

Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 - 11,7 GHz

High-Band : 11,7 - 12,75 GHz

#### TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,67

G/T : 17,2 dBk

Gewinn : 38,2 dBi @11,3 GHz

Offsetwinkel : 21 °

Orbitpositionen : Eutelsat 13° Ost, ASTRA  
19,2° Ost

Mast Ø : 65 mm max.

Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

#### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,6 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,6 dB max.

#### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 Plus,  
AZ/EL-Halterung (mit zugehöriger  
Multifeed-Halterung), 2x UNYSAT-Universal-  
Twin-LNB im Wetterschutzgehäuse, 2x  
TechniSwitch 2/1 DiSEqC Schalter  
(0001/3223), Schrauben, Montageanleitung

## TECHNISWITCH 2/1 (DiSEqC-Positionsschalter)

| ARTIKELINFORMATIONEN               | Karton (BxHxT) : 6,5 x 10 x 2,2 cm | TECHNISCHE DATEN |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| EAN : 4019588132238                | DURCHGANGSDÄMPFUNG                 | Sat-Eingänge : 2 |
| Farbe : blau                       | Sat : < 2 dB                       | Ausgänge : 1     |
| Art.-Nr. : 0001/3223               | EMPFANGSBEREICH                    |                  |
| Gewicht (Karton) : 56 g            | Sat : 920 ... 2.150 MHz            |                  |
| Gewicht (Gerät) : 56 g             | ENTKOPPLUNG                        |                  |
| Gerät (BxHxT) : 5,5 x 7,8 x 1,7 cm | Stämme : > 30 dB                   |                  |

## Testurteil(e) EUTELASTRASAT 850, 2 Teilnehmer



Leserwahl König Kunde  
Award - 2. Platz in der  
Kategorie Sat-Anlagen  
(Camping, Cars & Caravans)