



Erdkabel COAX 10

Sehr hoch abgeschirmtes Erdkabel (100 dB) für große Verteilnetze

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588130166	0010/3016	schwarz	9,53 kg	8,5 kg	42 x 42 x 15 cm	55 x 45 x 40 cm
4019588230163	0025/3016	schwarz	27,5 kg	27,5 kg		
4019588530164	0050/3016	schwarz	55 kg	55 kg		

DÄMPFUNG	RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
100 MHz : 4,1 dB/100m	65 - 470 MHz : ≥ 23 dB
200 MHz : 6,9 dB/100m	470 - 1800 MHz : ≥ 21 dB
450 MHz : 9,6 dB/100m	1800 - 2450MHz : ≥ 20 dB
800 MHz : 12,6 dB/100m	
1000 MHz : 14,8 dB/100m	
1350 MHz : 18,3 dB/100m	
1750 MHz : 21,1 dB/100m	
2050 MHz : 23,9 dB/100m	
2250 MHz : 26,1 dB/100m	
TRANSFERIMPEDANZ	
5 MHz : ≤ 3 mO/m	
30 MHz : ≤ 0,1 mO/m	
TECHNISCHE DATEN	
Frequenzbereich : 5 ... 2.600 MHz	
Impedanz : 75 Ω (± 3)	
Innenleiter Durchmesser : 1,6 mm	
Innenleiter Material : Cu blank	
Isolation : Zell-PE	
Durchmesser Dielektrikum : 7,3 mm (± 0,1)	
Außenleiter : 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert und geklebt, 1 x Cu-Geflecht Sn 25 x 5 x 0.172, 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert	
Mantel : PE, schwarz	
Durchmesser Übermantelt : 10,3 mm (± 2)	
Biegeradius : ≥ 110 mm	
Kopplungswiderstand : ≤ 3 mO/m @ 5 MHz	
Kapazität : 55 pF	
Verkürzungsfaktor : 0,81	
Schirmungsmaß : ≥ 100 dB □ Klasse A	