2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

BESSER MADE IN GERMANY

DIGIT ISIO S2

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk

EAN	VPE Karton	VPE Palette	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047563	7	168	0000/4756	extern	schwarz eloxiert	1,6 kg	900 g	28,6 x 4,6 x 15,5 cm	37,2 x 8,4 x 17,6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- HDTV-TwinTuner (DVB-S/S2)
- DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)
- Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
- ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
- Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)
- Steuerung per CONNECT-App
- Pay-TV-fähig über CI+
- Unterstützt Audio Codierformat AAC

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
- Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

- Vertikal : 14 V
- Horizontal : 18 V
- Bandumschaltung : 22 kHz
- Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)
- DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

BILD

- Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)
- Bild und Bild (PAP) : Ja
- Standbild : Ja
- Zoom : Ja
- SD : Ja
- HD : Ja
- 1080p : Ja
- 1080i : Ja
- 720p : Ja
- 576p : Ja
- 576i : Ja

AUDIO

- AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja
- Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

- HDMI™ (out) : 1
- USB : 3 (USB 2.0)
- Common Interface Plus (CI+) : Ja
- Smartcard-Leser : Ja
- Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja
- Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja
- Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)
- Scart : 1 Mini SCART (0000/3602)
- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja
- F-Buchse SAT (in) : 2
- Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1
- SD-Kartenleser : Ja
- DC IN : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

- Seitenspeicher : 1.000
- Teletext : Ja
- Teletextuntertitel : Ja
- Mediaplayer : Ja
- Uhr : Ja
- Sleeptimer : Ja
- Wecktimer : Ja
- Für Camping geeignet : Ja
- Autostandby : Ja
- Fernbedienung : Ja
- Hotelmodus : Ja
- Schnellstart : Ja
- Programmspeicherplätze : 10.000
- CONNECT-App : Ja
- Nahbedienung : Ja
- Auswahl Regionalsender : Ja

DECODER
Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC
Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III
DISPLAY
Typ : VF-Display
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax : Ja
CI+ : Ja
HOTELMODE
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja
Lautstärke verriegelbar : Ja
Menüverriegelung : Ja
Sperre Bedienfeld : Ja
Integrierte LED-Uhr : Ja
Startquelle auswählbar : Ja
Startprogramm auswählbar : Ja
INTERNETFUNKTIONEN
Webbrowser : Ja
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja
HbbTV/Red Button : Ja
ISIO-Live : Ja
ISIO-Internet : Ja
HTML 5 Unterstützung : Ja
AUFNAHMEFUNKTIONEN
DVR - Funktion : Ja
DVR Speichermedium : via USB
TimeShift : Ja
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION
TCP/IP : Ja
IPv4 : Ja
DHCP : Ja
HTTP : Ja
UPnP : Ja
100Base-T : Ja
TUNER
Tuner-Typ : Twin-Tuner
Sat (DVB-S2) : 2
Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Satradio : Ja
Empfang von : HD-TV, SD-TV
TECHNISELECT 12 ready : Ja
TECHNIROUTER ready : Ja
TUNER - SAT
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S : QPSK
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2 : 8PSK-QPSK
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
FEC : RS, LDPC, BCH
TECHNISAT CONNECT
Control : Ja
SFI : Ja
MULTI PLAY : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
ISIPRO : Ja
TECHNIFAMILY : Ja
AUTOINSTALL : Ja
TECHNIMATIC : Ja
SFI : Ja
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264
Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3
SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
STREAMING
UPnP Server : Ja
UPnP Renderer : Ja
Live TV Streaming : Ja
UPnP Client : Ja
STROMVERSORGUNG
Netzteil : Extern DC 12 V / 3 A
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte Standby-Schnellstart : 8,4 W
Energiewerte LED : < 0,37 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W
LIEFERUMFANG
DIGIT ISIO S2, TECHNICONTROL-Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteil(e) DIGIT ISIO S2

KAUFTIPP
SFT (11/2014)

Testurteil: Sehr gut (1,3)
SFT (11/2014)



Note: Sehr gut (93,5%)
SATVISION (09/2014)

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.