



AV/PAL-TWIN-Modulator

Moduliert 2 AV-Signale in 2 analoge PAL-Programme

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)
4019588059863	0000/5986	300 g	300 g	8,5 x 16,5 x 47,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- 2x Analog AV-Eingang, PAL/NTSC/SECAM
- Stereo-Ton
- 2 benachbarte PAL Kanäle im Bereich von 48...860 MHz
- Ausgangspegel 100 dBµV je Kanal
- Programmierung über Web-Interface oder Handprogrammer

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur : 0 ... 45 °C
- Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung : 2x Analog AV-Eingang, PAL/NTSC/SECAM
- Top-Ausstattung : Stereo-Ton
- Top-Ausstattung : 2 benachbarte PAL Kanäle im Bereich von 48...860 MHz
- Top-Ausstattung : Ausgangspegel 100 dBµV je Kanal
- Top-Ausstattung : Programmierung über Web-Interface oder Handprogrammer

ANSCHLÜSSE

- Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja Remote-Control
- Video Cinch (in) : 1
- Audio-Eingang analog (RCA) : Ja

RF-AUSGANGSUMSETZER

- Harmonische Produkte : ≤ -50 dB typisch
- Rauschen : ≤ 45 dBµV typisch
- C/N : ≥ 45 dB typisch
- Ausgangsfrequenz : 48 ... 860 MHz
- Ausgangspegel : 100 dB je Kanal

RF-MODULATOR

- Modulation : CCIR PAL B/G

LIEFERUMFANG

AV/PAL TWIN Modulator, Frontblende, Rückblende, AV-Adapterkabel