



**3 JAHRE\*\* GARANTIE**

3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

**BESSER  
 MADE IN  
 GERMANY**

## DIGIT S2 e inkl. 180 Tage MTV UNLIMITED

DigitalSat-Receiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem, TechniSat SmartCard und Ticket für 180 Tage MTV UNLIMITED

Art.-Nr.	Farbe
0180/4667	silber

### TOP-AUSSTATTUNG

Kompaktes Gehäuse

Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem

SIM-Card Reader

DigiButler Service ("SiehFern INFO", ISIPRO, TechniMatic, AutoInstall)

<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	RS-232 : 1	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Sleptimer : Ja	Programmspeicher Gesamt : 4.000
<b>LNB-STEUERUNG</b>	Uhr : Ja	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Vertikal : 14 V	<b>EMPFANGSBEREIT</b>	Netzteil : intern
Horizontal : 18 V	MTV unlimited : Ja	Frequenz : 50 Hz
Bandumschaltung : 22 kHz	<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>	Nennspannung : 230 V
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Conax : Ja	<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR	<b>TUNER</b>	Energiewerte Standby-Schnellstart : 2,48 W
<b>BILD</b>	Tuner-Typ : DigitalSat	Energiewerte LED : 0,23 W
Standbild : Ja	Sat (DVB-S2) : 1	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 8 W
Zoom : Ja	Empfang von : SD (MPEG-2)	
576i : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	
SD : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	
<b>ANSCHLÜSSE</b>	<b>TUNER - SAT</b>	
SIM-Kartenleser : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)	DVB-S : Shaped QPSK	
Scart : 2	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	
F-Buchse SAT (in) : 1	FEC : Viterbi und Reed-Solomon	
	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>	
	AUTOINSTALL : Ja	

## LIEFERUMFANG

DIGIT S2 e, Fernbedienung (inkl. Batterien),  
Netzkabel, TechniSat SmartCard zur  
Entschlüsselung der MTVUNLIMITED  
Kanäle, MTVUNLIMITED Ticket (6  
Monatsfreischaltung),  
Bedienungsanleitung,  
Garantiekarte<br><br>

## DIGIT S2 e

### ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588316676

Art.-Nr. : 0031/4667

Farbe : silber

Gewicht (Karton) : 900 g

Gewicht (Gerät) : 400 g

Gerät (BxHxT) : 21 x 3,6 x 13 cm

Karton (BxHxT) : 32,5 x 5,5 x 23,3 cm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA  
(kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

### BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576i : Ja

SD : Ja

### ANSCHLÜSSE

SIM-Kartenleser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :  
Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts /  
links)

Scart : 2

F-Buchse SAT (in) : 1

RS-232 : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Sleptimer : Ja

Uhr : Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

### TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Empfang von : SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz : 75 Ω

TECHNIROUTER ready : Ja

### TUNER - SAT

FEC : Viterbi und Reed-Solomon

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom.  
Anpassung)

DVB-S : Shaped QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
Französisch, Italienisch, Niederländisch,  
Polnisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch,  
Ungarisch

Programmspeicher Gesamt : 4.000

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Netzteil : intern

Frequenz : 50 Hz

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart : 2,48 W

Energiewerte LED : 0,23 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 8 W

## Tasche für TECHNIPAD 10(G)

### ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588101913

Art.-Nr. : 1001/9010

Farbe : schwarz