



## DIGIT S2 e inkl. 180 Tage MTV UNLIMITED

DigitalSat-Receiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem, TechniSat SmartCard und Ticket für 180 Tage MTV UNLIMITED

Art.-Nr.	Farbe
0180/4667	silber

### TOP-AUSSTATTUNG

Kompaktes Gehäuse

Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem

SIM-Card Reader

DigiButler Service ("SiehFern INFO", ISIPRO, TechniMatic, AutoInstall)

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA  
(kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

### BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576i : Ja

SD : Ja

### ANSCHLÜSSE

SIM-Kartenleser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :  
Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts /  
links)

Scart : 2

F-Buchse SAT (in) : 1

RS-232 : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Sleptimer : Ja

Uhr : Ja

### EMPFANGSBEREIT

MTV unlimited : Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

### TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Empfang von : SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz : 75 Ω

TECHNIROUTER ready : Ja

### TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom.  
Anpassung)

DVB-S : Shaped QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

FEC : Viterbi und Reed-Solomon

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
Französisch, Italienisch, Niederländisch,  
Polnisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch,  
Ungarisch

Programmspeicher Gesamt : 4.000

### STROMVERSORGUNG

Netzteil : intern

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 230 V

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart : 2,48 W

Energiewerte LED : 0,23 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 8 W

## LIEFERUMFANG

DIGIT S2 e, Fernbedienung (inkl. Batterien),  
Netzkabel, TechniSat SmartCard zur  
Entschlüsselung der MTVUNLIMITED  
Kanäle, MTVUNLIMITED Ticket (6  
Monatsfreischaltung),  
Bedienungsanleitung, Garantiekarte <br/>  
<br/>

## DIGIT S2 e

### ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588316676

Art.-Nr. : 0031/4667

Farbe : silber

Gewicht (Karton) : 900 g

Gewicht (Gerät) : 400 g

Gerät (BxHxT) : 21 x 3,6 x 13 cm

Karton (BxHxT) : 32,5 x 5,5 x 23,3 cm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA  
(kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

### BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576i : Ja

SD : Ja

### ANSCHLÜSSE

SIM-Kartenleser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :  
Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts /  
links)

Scart : 2

F-Buchse SAT (in) : 1

RS-232 : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Sleptimer : Ja

Uhr : Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

### TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Empfang von : SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz : 75 Ω

TECHNIROUTER ready : Ja

### TUNER - SAT

FEC : Viterbi und Reed-Solomon

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom.  
Anpassung)

DVB-S : Shaped QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,  
Französisch, Italienisch, Niederländisch,  
Polnisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch,  
Ungarisch

Programmspeicher Gesamt : 4.000

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Netzteil : intern

Frequenz : 50 Hz

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart : 2,48 W

Energiewerte LED : 0,23 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 8 W

## Tasche für TECHNIPAD 10(G)

### ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588101913

Art.-Nr. : 1001/9010

Farbe : schwarz