



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

TECHNIVISION ISIO 55

Full HD Smart-TV mit QuattroTuner, ISIO-Internetfunktionalität, digitalem Videorekorder über USB sowie Steuerung per MYTECHNISAT-App

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588551114	silber/weiß	5555/9111

TOP-AUSSTATTUNG

QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T	ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV	Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift
Hochwertiges Design mit Nahbedienung und Aluminium-Fuß	UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App	1 CI+ Schnittstelle (kompatibel z. B. zu HD+ und Sky)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Helligkeit : 350 cd/m ²	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (Cinch)
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	Reaktionszeit : < 6,5 ms	Scart : 1 (via Mini-Scart-Adapter)
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Blickwinkel : 178° / 178°	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja
LNB-STEUERUNG	Standbild : Ja	F-Buchse SAT (in) : 1
Vertikal : 14 V	Zoom : Ja	IEC (in) : Ja
Horizontal : 18 V	1080i : Ja	BEDIENUNG/KOMFORT
Bandumschaltung : 22 kHz	HD : Ja	Wecktimer : Ja
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Typ : Full-HD eLED	Sleeptimer : Ja
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR	720p : Ja	Uhr : Ja
MASSE UND GEWICHT	Größe (Zoll) : 55	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Gewicht (ohne Fuß) : 24 kg	SD : Ja	CI+ : Ja
Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 65 mm	Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080	
Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.250 mm	AUDIO	
Geräte Höhe (ohne Fuß) : 740 mm	HDMI Audio Return Channel : Ja	
BILD	Lautsprechersystem : 2 x 2 Wege-System	
Größe (cm) : 140 cm	AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	
Bildwiederholfrequenz : 200 Hz TechniMotion	ANSCHLÜSSE	
Format : 16:9	HDMI™ (in) : 2	
Kontrastverhältnis : 1200:1	Common Interface Plus (CI+) : Ja	
	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	

HOTELMODE	TUNER - SAT	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	DVB-S : QPSK	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF
Energiekarten-Funktion : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)	JPEG : Ja
USB-Cloning-Funktion : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA
Multimediaanschlüsse : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)	SONSTIGE FEATURES
Lautstärke verriegelbar : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Menüverriegelung : Ja	TUNER - KABEL	Programmspeicher Gesamt : 5.000
Sperre Bedienfeld : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Radiomodus : Ja	Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	STROMVERSORGUNG
Weckfunktion : Ja	Symbolrate : 1,5 ... 7,2 Mbaud	Nennspannung : 230 V
Sleeptimer : Ja	FEC : Reed-Solomon (204, 188)	Frequenz : 50 Hz
Programmplatzmischung : Ja	WANDHALTERUNG	Netzteil : intern
Multicode-Fernbedienung : Ja	Lochabstände : VESA 400 x 400	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Startquelle auswählbar : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 20 W
Startprogramm auswählbar : Ja	AUTOINSTALL : Ja	Energieklasse : A+
INTERNETFUNKTIONEN	TUNER - ANTENNE	Energiewerte Software-Aktualisierung : 20 W
HbbTV/Red Button : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz	Energiewerte Standby-Schnellstart : 15,1 W
TUNER	Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 76 W
Tuner-Typ : QuattroTuner	Demodulation : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)	jährl. Energieverbrauch : 105 kWh/annum
Sat (DVB-S2) : 1	Übertragungsmodus : 2k/8k	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,33 W
Kabel (DVB-C) : 1	Bitrate : 4,98 ... 31,67 MBit/s	Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W
Antenne (DVB-T) : 1	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8	Netzschalter : Ja
Analog : 1	Spannungsversorgung : 5 V	Quecksilberfrei : Ja
Empfang von : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)	Stromversorgung : 0,03 A	LIEFERUMFANG
Eingangsimpedanz : 75 Ω	UMWELT	TECHNIVISION ISIO Gerät, Aluminium-Fuß, Fernbedienung inkl. 2 AAA-Batterien, SCART-Adapter, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung
TECHNISELECT 12 ready : Ja	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja	
TECHNIROUTER ready : Ja		
TUNER - ANALOG		
Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz		
Normen Video : PAL B/G, D/K, L/L, I		



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.