




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

SlimFeed Universal-Quattro-Switch-LNB (40 mm für Multifeed-Schiene VARIO)

Digital-LNB für den Vier-Teilnehmer-Empfang. Geeignet für die Verwendung mit dem TechniSat Vario-System.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588989801	weiß	0009/8980	240 g	200 g	4,5 x 8,5 x 14 cm	5,2 x 8 x 15 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Ultra low noise - Rauscharm

Feed-ø 40 mm

F-Anschlüsse

Wetterschutzgehäuse

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 ... 100 %

Umgebungstemperatur : -40 ... 65 °C

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 0,5 MHz

Temperaturdrift : ± 1 MHz

Phasenrauschen : -85 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 20 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 4

Feedaufnahme : ø 40 mm

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

Verstärkung : 60 ... 64 dB

RAUSCHMASS

Rauschmaß : 0,1 dB typ.

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11 ... 20 V

Stromverbrauch : 180 mA (Typ.)

LIEFERUMFANG

SlimFeed Universal-Quattro-Switch-LNB