



## DIGIDISH 45 + TECHNIBOX S4

Einteilnehmer-Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang (inkl. HDTV)

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588804340	beige	8604/4734
4019588904347	schiefergrau	9604/4734
4019588604346	ziegelrot	6604/4734
4019588704343	polarweiß	7604/4734
4019588547346	gelb mit Smiley	5604/4734

### BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet: Ja

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL: Ja

### LIEFERUMFANG

1 x DIGIDISH 45 (bestehend aus: Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung).  
 1 x 10m Anschlusskabel  
 1 x DigitalSat-Receiver TECHNIBOX S4 (bestehend aus: TECHNIBOX S4, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte).

## Universal-V/H-LNB

### ARTIKELINFORMATIONEN

EAN: 4019588178946

Farbe: grau

Art.-Nr.: 0017/8194

Gewicht (Karton): 200 g

Gewicht (Gerät): 120 g

Gerät (BxHxT): 5,8 x 5,8 x 11,3 cm

Karton (BxHxT): 6,5 x 6,5 x 12 cm

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 90 %

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9,75 GHz

High-Band: 10,6 GHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal: 11,5 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 19 V

Bandumschaltung: 22 kHz

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 ... 1.950 MHz

High-Band: 1.100 ... 2.150 MHz

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN
Ausgänge : 1
Verstärkung : 50 ... 65 dB
Impedanz : 75 Ω
Feedaufnahme : 40 mm

Anschluss-Typ : F-Buchse
RAUSCHMASS
Rauschmaß : 0,7 dB
STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
Stromverbrauch : max. 190 mA

## TECHNIBOX S1

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588047426
Art.-Nr. : 0000/4742
interne Festplatte : extern
Farbe : schwarz
Gewicht (Karton) : 1,1 kg
Gewicht (Gerät) : 460 g
Gerät (BxHxT) : 28 x 3,8 x 13,1 cm
Karton (BxHxT) : 39,5 x 5,6 x 21,5 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
LNB-STEUERUNG
Vertikal : 14 V
Horizontal : 18 V
Bandumschaltung : 22 kHz
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494
BILD
Standbild : Ja
Zoom : Ja
HD : Ja
SD : Ja
576i : Ja
1080i : Ja

576p : Ja
720p : Ja
ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out) : 1
Common Interface Plus (CI+) : Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja
F-Buchse SAT (in) : 1
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1
BEDIENUNG/KOMFORT
Wecktimer : Ja
Für Camping geeignet : Ja
Sleptimer : Ja
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
CI+ : Ja
TUNER
Tuner-Typ : DigitalSat
Sat (DVB-S2) : 1
Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz : 75 Ω
TECHNIROUTER ready : Ja
TUNER - SAT
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
FEC : RS, LDPC, BCH
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
MPEG-2 : Ja
Video-Formate : TS4, TS, VOB
JPEG : Ja
Audio-Formate : MP2, MP3
SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Programmspeicher Gesamt : 4.000
Regionalprogramm Auswahl : Ja
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteil : extern DC 12V/1,5A
LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte Standby-Schnellstart : 3,77 W
Energiewerte LED : 0,21 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7,5 W