DIGIDISH 45 + 1 x TECHNIBOX S4

Zwei-Teilnehmer-Komplettpaket mit DigitalSat-Antenne, Universal-Twin-LNB und DigitalSat-Receiver

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588814349	beige	8614/4734
4019588914346	schiefergrau	9614/4734
4019588614345	ziegelrot	6614/4734
4019588714342	polarweiß	7614/4734
4019588514348	gelb mit Smiley	5614/4734

BEDIENUNG/KOMFORT
Für Camping geeignet : Ja
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja
LIEFERUMFANG
1x DIGIDISH 45 (bestehend aus: Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DIGIDISH45, AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern), Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung). 1x 10m Anschlusskabel 1x DigitalSat-Receiver TECHNIBOX S4 (bestehend aus: TECHNIBOX S4, Fernbedienung inkl. Batterien, externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte).

Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588788824
Farbe : grau
Art.-Nr. : 0007/8882
Gewicht (Karton) : 340 g
Gewicht (Gerät) : 300 g
Gerät (BxHxT) : 10,1 x 7 x 12,5 cm
Karton (BxHxT) : 7,5 x 11,5 x 13 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

LOKAL OSCILLATOR
Low-Band : 9,75 GHz
High-Band : 10,6 GHz
Genauigkeit : ± 1 MHz
Temperaturdrift : ± 3 MHz
Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz
LNB-STEUERUNG
Vertikal : 11,5 ... 14 V
Horizontal : 16 ... 19 V
Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz
EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 2
Anschluss-Typ : F-Buchse
Verstärkung : 52 ... 65 dB
Impedanz : 75 Ω
Feedaufnahme : 40 mm
RAUSCHMASS
Rauschmaß : 0,8 dB
STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
Stromverbrauch : max. 190 mA

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588178946
Farbe : grau
Art.-Nr. : 0017/8194
Gewicht (Karton) : 200 g
Gewicht (Gerät) : 120 g
Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm
Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C
LOKAL OSCILLATOR
Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz
LNB-STEUERUNG
Vertikal : 11,5 ... 14 V
Horizontal : 16 ... 19 V
Bandumschaltung : 22 kHz
AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 950 ... 1.950 MHz
High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz
EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz
TECHNISCHE DATEN
Ausgänge : 1

Impedanz : 75 Ω
Feedaufnahme : 40 mm
Verstärkung : 50 ... 65 dB
Anschluss-Typ : F-Buchse
RAUSCHMASS
Rauschmaß : 0,7 dB
STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
Stromverbrauch : max. 190 mA