



## COAXSAT 120-4.6

3-fach geschirmtes RG-6 Koaxkabel für Sat, BK, Internet und DVB-T

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588431072	0004/3107	weiß	5,74 kg	5,27 kg	27,5 x 27,5 x 14,5 cm	48 x 26 x 39 cm
4019588301078	0300/3107	weiß				

### TOP-AUSSTATTUNG

Innenleiter aus massivem, hochreinen Elektrolytkupfer!

Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dielektrikum = sehr gute Dämpfungs- und Alterungsbeständigkeit!

1. Schirmung: Alufolie geklebt, dadurch erleichterte Stecker montage

2. Schirmung: Geflecht aus verzinn-tem Kupfer; große optische Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.

3. Schirmung: Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!

Erfüllt EN 50117/ Schirmungsklasse A+

### DÄMPFUNG

5 MHz : 0,48 dB/100m

10 MHz : 2,2 dB/100m

25 MHz : 3 dB/100m

45 MHz : 4 dB/100m

100 MHz : 6,1 dB/100m

200 MHz : 8,7 dB/100m

300 MHz : 9,6 dB/100m

450 MHz : 13,7 dB/100m

800 MHz : 18,5 dB/100m

1000 MHz : 20,5 dB/100m

1350 MHz : 23,5 dB/100m

1750 MHz : 25,6 dB/100m

2050 MHz : 29,4 dB/100m

2250 MHz : 30,5 dB/100m

### TRANSFERIMPEDANZ

5 MHz :  $\leq 0,7$  mO/m

30 MHz :  $\leq 0,15$  mO/m

### TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich : 5 ... 3.000 MHz

Impedanz : 75  $\Omega$  ( $\pm 3$ )

Innenleiter Durchmesser : 1 mm (18AWG)

Innenleiter Material : Cu blank (OFC)

Isolation : Zell-PE

Durchmesser Dielektrikum : 4,65 mm ( $\pm 0,1$ )

Außenleiter : 1x Alu-Folie geklebt + 1x Cu-Geflecht Sn + 1x Alu-Folie geklebt

Mantel : PVC, weiß

Durchmesser übermantelt : 6,8 mm ( $\pm 0,2$ )

Biegeradius :  $\geq 50$  mm

Kapazität : 55 pF

Verkürzungsfaktor : 0,85

Schirmungsmaß :  $\geq 120$  dB □ Klasse A+

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

5 - 30 MHz :  $\geq 28$  dB

30 - 65 MHz :  $\geq 28$  dB

65 - 470 MHz :  $\geq 28$  dB

470 - 1800 MHz :  $\geq 27$  dB

1800 - 2450MHz :  $\geq 20$  dB

### LIEFERUMFANG

Spule oder Trommel mit CoaxSat-Kabel