



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIT ISIO S2 - Netzwerk Edition

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität inkl. watchmi und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk (inkl. USB-Bluetooth Adapter und USB-WLAN Adapter)

EAN	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe
4019588104563	0010/4756	extern	schwarz
4019588114562	0011/4756	extern	silber

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner	UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App	Optimiert für die Medienverwaltung über MyTechniSat MultiPlay-App
DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)	Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi	
ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV	CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	576p : Ja	Für Camping geeignet : Ja
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	720p : Ja	Sleeptimer : Ja
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	AUDIO	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
LNB-STEUERUNG	AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	Conax : Ja
Vertikal : 14 V	ANSCHLÜSSE	CI+ : Ja
Horizontal : 18 V	HDMI™ (out) : 1	HOTELMODE
Bandumschaltung : 22 kHz	Common Interface Plus (CI+) : Ja	Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Smartcard-Leser : Ja	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Lautstärke verriegelbar : Ja
ARTIKELINFORMATIONEN	Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	Menüverriegelung : Ja
interne Festplatte : extern	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)	Sperre Bedienfeld : Ja
BILD	YUV (out) : 0	Integrierte LED-Uhr : Ja
Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)	Scart : 1 Mini SCART	Startquelle auswählbar : Ja
Bild und Bild (PAP) : Ja	Video Cinch (out) : 0	Startprogramm auswählbar : Ja
Standbild : Ja	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	
Zoom : Ja	F-Buchse SAT (in) : 2	
576i : Ja	Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1	
HD : Ja	SD-Kartenleser : Ja	
SD : Ja	BEDIENUNG/KOMFORT	
1080i : Ja	Wecktimer : Ja	

INTERNETFUNKTIONEN	TUNER - SAT	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
HTML 5 Unterstützung : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264
HbbTV/Red Button : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
TUNER	DVB-S : QPSK	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Tuner-Typ : DigitalSat	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	Audio-Formate : WAV, MP3, FLAC, M4A, MP2, OGG
Sat (DVB-S2) : 2	DVB-S2 : 8PSK-QPSK	SONSTIGE FEATURES
Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Eingangsimpedanz : 75 Ω	FEC : RS, LDPC, BCH	Programmspeicher Gesamt : 10000
TECHNISELECT 12 ready : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	Regionalprogramm Auswahl : Ja
TECHNIROUTER ready : Ja	AUTOINSTALL : Ja	STROMVERSORGUNG
		Nennspannung : 230 V
		Netzteil : extern DC 12V/3A
		Frequenz : 50 Hz
		LEISTUNG/ENERGIEWERTE
		Energiewerte Standby-Schnellstart : 8.4 W
		Energiewerte LED : < 0.37 W
		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W
		LIEFERUMFANG
		DIGIT ISIO S2, TechniControl Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, USB-Bluetooth Adapter, Teltronic ISIO TC USB-WLAN Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

DIGIT ISIO S2

ARTIKELINFORMATIONEN	Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja
EAN : 4019588047563	DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2	Klare Sprache der ARD : Ja über DVB
Art.-Nr. : 0000/4756	BILD	
interne Festplatte : extern	Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)	
Farbe : schwarz eloxiert	Bild und Bild (PAP) : Ja	
Gewicht (Karton) : 1.6 kg	Standbild : Ja	
Gewicht (Gerät) : 900 g	Zoom : Ja	
Gerät (BxHxT) : 28.60 x 4.60 x 15.50 cm	SD : Ja	
Karton (BxHxT) : 37.20 x 8.40 x 17.60 cm	HD : Ja	
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	1080p : Ja	
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	1080i : Ja	
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	720p : Ja	
LNB-STEUERUNG	576p : Ja	
Vertikal : 14 V	576i : Ja	
Horizontal : 18 V	AUDIO	
Bandumschaltung : 22 kHz		

ANSCHLÜSSE
HDMI™ (out) : 1
USB : 3 (USB 2.0)
Common Interface Plus (CI+) : Ja
Smartcard-Leser : Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)
Scart : 1 Mini SCART (0000/3602)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja
F-Buchse SAT (in) : 2
Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1
SD-Kartenleser : Ja
DC IN : 1
BEDIENUNG/KOMFORT
Seitenspeicher : 1000
Teletext : Ja
Teletextuntertitel : Ja
Mediaplayer : Ja
Uhr : Ja
Sleeptimer : Ja
Wecktimer : Ja
Für Camping geeignet : Ja
Autostandby : Ja
Fernbedienung : Ja
Hotelmodus : Ja
Schnellstart : Ja
Programmspeicherplätze : 10000
CONNECT-App : Ja
Nahbedienung : Ja
Auswahl Regionalsender : Ja
DECODER
Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC
Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III
DISPLAY
Typ : VF-Display
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja
CI+ : Ja
HOTELMODE
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja
Lautstärke verriegelbar : Ja
Menüverriegelung : Ja
Sperre Bedienfeld : Ja
Integrierte LED-Uhr : Ja
Startquelle auswählbar : Ja
Startprogramm auswählbar : Ja
INTERNETFUNKTIONEN
Webbrowser : Ja
Internet-Geschwindigkeitstest : Ja
HbbTV/Red Button : Ja
ISIO-Live : Ja
ISIO-Internet : Ja
HTML 5 Unterstützung : Ja
AUFNAHMEFUNKTIONEN
DVR - Funktion : Ja
DVR Speichermedium : via USB
TimeShift : Ja
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja
Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja
NETZWERK & KOMMUNIKATION
TCP/IP : Ja
IPv4 : Ja
DHCP : Ja
HTTP : Ja
UPnP : Ja
100Base-T : Ja
TUNER
Tuner-Typ : Twin-Tuner
Sat (DVB-S2) : 2
Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Satradio : Ja
Empfang von : HD-TV, SD-TV
TECHNISELECT 12 ready : Ja
TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - SAT
Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DVB-S : QPSK
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
DVB-S2 : 8PSK-QPSK
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
FEC : RS, LDPC, BCH
TECHNISAT CONNECT
Control : Ja
SFI : Ja
MULTI PLAY : Ja
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
ISIPRO : Ja
TECHNIFAMILY : Ja
AUTOINSTALL : Ja
TECHNIMATIC : Ja
SFI : Ja
UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Video-Codcs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264
Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF
Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3
SONSTIGE FEATURES
OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
STREAMING
UPnP Server : Ja
UPnP Renderer : Ja
Live TV Streaming : Ja
UPnP Client : Ja
STROMVERSORGUNG
Netzteil : Extern DC 12 V / 3 A
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart : 8.4 W

Energiewerte LED : < 0.37 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W

TELTRONIC ISIO TC USB-WLAN-Adapter

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588634336
Farbe : schwarz
Art.-Nr. : 0004/3633
BETRIEBSSYSTEM

Windows 7 32/64 : Ja
Windows Vista 32/64 : Ja
Windows XP 32/64 : Ja
Linux : Ja
Mac : Ja

USB-Bluetooth-Adapter

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588036352
Art.-Nr. : 0000/3635
Gewicht (Karton) : 20 g

Gewicht (Gerät) : 2 g
Gerät (BxHxT) : 18.00 x 8.00 x 13.00 mm
Karton (BxHxT) : 270.00 x 275.00 x 5.00 mm

Testurteil(e) DIGIT ISIO S2 - Netzwerk Edition



KAUF TIPPS
SFT (11/2014)



Note: Sehr gut (93,5%)
SATVISION (09/2014)

Stiftung Warentest
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit
einem weiteren Gerät)
Testurteil gut (2,3)
Im Test: 12 Sat-Empfänger



Testurteil: Sehr gut (1,3)
SFT (11/2014)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.