



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIT ISIO S2 - Netzwerk Edition

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner, ISIO Internet-Funktionalität inkl. watchmi und Videorekorderfunktion für Aufnahmen auf externe Datenträger oder im Netzwerk (inkl. USB-Bluetooth Adapter und USB-WLAN Adapter)

| EAN | Art.-Nr. | interne Festplatte | Farbe |
|---------------|-----------|--------------------|---------|
| 4019588104563 | 0010/4756 | extern | schwarz |
| 4019588114562 | 0011/4756 | extern | silber |

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-TwinTuner

DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App

Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle von watchmi

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Optimiert für die Medienverwaltung über MyTechniSat MultiPlay-App

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : extern

BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD)

Bild und Bild (PAP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576p : Ja

720p : Ja

1080i : Ja

576i : Ja

SD : Ja

HD : Ja

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja
Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja (rechts / links)

YUV (out) : 0

Scart : 1 Mini SCART

Video Cinch (out) : 0

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

SD-Kartenleser : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

Für Camping geeignet : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja

Lautstärke verriegelbar : Ja

Menüverriegelung : Ja

Sperre Bedienfeld : Ja

Integrierte LED-Uhr : Ja

Startquelle auswählbar : Ja

Startprogramm auswählbar : Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HbbTV/Red Button : Ja

HTML 5 Unterstützung : Ja

| | | |
|--|---|--|
| TUNER | TUNER - SAT | UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS |
| Tuner-Typ : DigitalSat | Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz | Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 |
| Sat (DVB-S2) : 2 | Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) | Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF |
| Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2) | DVB-S : QPSK | Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
| Eingangsimpedanz : 75 Ω | Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud | Audio-Formate : WAV, MP3, FLAC, M4A, MP2, OGG |
| TECHNISELECT 12 ready : Ja | DVB-S2 : 8PSK-QPSK | SONSTIGE FEATURES |
| TECHNIROUTER ready : Ja | Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud | OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
| | FEC : RS, LDPC, BCH | Programmspeicher Gesamt : 10000 |
| | TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE | Regionalprogramm Auswahl : Ja |
| | AUTOINSTALL : Ja | STROMVERSORGUNG |
| | | Nennspannung : 230 V |
| | | Frequenz : 50 Hz |
| | | Netzteil : extern DC 12V/3A |
| | | LIEFERUMFANG |
| | | DIGIT ISIO S2, TechniControl Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, USB-Bluetooth Adapter, Teltronic ISIO TC USB-WLAN Adapter, Bedienungsanleitung, Garantiekarte |

USB-Bluetooth-Adapter

| | |
|-----------------------------|--|
| ARTIKELINFORMATIONEN | Gewicht (Gerät) : 2 g |
| EAN : 4019588036352 | Gerät (BxHxT) : 18.00 x 8.00 x 13.00 mm |
| Art.-Nr. : 0000/3635 | Karton (BxHxT) : 270.00 x 275.00 x 5.00 mm |
| Gewicht (Karton) : 20 g | |

TELTRONIC ISIO TC USB-WLAN-Adapter

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ARTIKELINFORMATIONEN | Windows 7 32/64 : Ja |
| EAN : 4019588634336 | Windows Vista 32/64 : Ja |
| Farbe : schwarz | Windows XP 32/64 : Ja |
| Art.-Nr. : 0004/3633 | Linux : Ja |
| BETRIEBSSYSTEM | Mac : Ja |

DIGIT ISIO S2

| | | |
|--|--|---|
| ARTIKELINFORMATIONEN | Seitenspeicher : 1000 | UPnP : Ja |
| EAN : 4019588047563 | Teletext : Ja | HTTP : Ja |
| Art.-Nr. : 0000/4756 | Teletextuntertitel : Ja | 100Base-T : Ja |
| interne Festplatte : extern | Mediaplayer : Ja | IPv4 : Ja |
| Farbe : schwarz eloxiert | Uhr : Ja | TUNER |
| Gewicht (Karton) : 1.6 kg | Sleeptimer : Ja | Tuner-Typ : Twin-Tuner |
| Gewicht (Gerät) : 900 g | Wecktimer : Ja | Sat (DVB-S2) : 2 |
| Gerät (BxHxT) : 28.60 x 4.60 x 15.50 cm | Schnellstart : Ja | Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
| Karton (BxHxT) : 37.20 x 8.40 x 17.60 cm | Für Camping geeignet : Ja | Satradio : Ja |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB | Auswahl Regionalsender : Ja | Empfang von : HD-TV, SD-TV |
| Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 % | Fernbedienung : Ja | TECHNIROUTER ready : Ja |
| Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C | Programmspeicherplätze : 10000 | TECHNISELECT 12 ready : Ja |
| LNB-STEUERUNG | Hotelmodus : Ja | TUNER - SAT |
| Vertikal : 14 V | Autostandby : Ja | Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz |
| Horizontal : 18 V | Nahbedienung : Ja | Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) |
| Bandumschaltung : 22 kHz | DECODER | DVB-S : QPSK |
| Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest) | Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC | Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud |
| DiSEqC : 1.0 / 1.2 | Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III | DVB-S2 : 8PSK-QPSK |
| BILD | DISPLAY | Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud |
| Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u. 1x HD) | Typ : VF-Display | FEC : RS, LDPC, BCH |
| Bild und Bild (PAP) : Ja | ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME | TECHNISAT CONNECT |
| Standbild : Ja | Conax : Ja | Control : Ja |
| Zoom : Ja | CI+ : Ja | SFI : Ja |
| SD : Ja | HOTELMODE | MULTI PLAY : Ja |
| HD : Ja | Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja | TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE |
| 1080p : Ja | individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja | AUTOINSTALL : Ja |
| 1080i : Ja | Lautstärke verriegelbar : Ja | TECHNIMATIC : Ja |
| 720p : Ja | Menüverriegelung : Ja | TECHNIFAMILY : Ja |
| 576p : Ja | Sperre Bedienfeld : Ja | SFI : Ja |
| 576i : Ja | Integrierte LED-Uhr : Ja | ISIPRO : Ja |
| AUDIO | Startquelle auswählbar : Ja | UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS |
| AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja | Startprogramm auswählbar : Ja | Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 |
| ANSCHLÜSSE | INTERNETFUNKTIONEN | Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, AVI, ASF |
| HDMI™ (out) : 1 | ISIO-Internet : Ja | Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
| USB : 3 (USB 2.0) | HbbTV/Red Button : Ja | Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3 |
| Common Interface Plus (CI+) : Ja | HTML 5 Unterstützung : Ja | SONSTIGE FEATURES |
| Smartcard-Leser : Ja | Internet-Geschwindigkeitstest : Ja | OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
| Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja | ISIO-Live : Ja | STREAMING |
| Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja | Webbrowser : Ja | UPnP Renderer : Ja |
| Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja (rechts / links) | AUFNAHMEFUNKTIONEN | Live TV Streaming : Ja |
| Scart : 1 Mini SCART | DVR - Funktion : Ja | UPnP Server : Ja |
| Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja | DVR Speichermedium : via USB | UPnP Client : Ja |
| F-Buchse SAT (out) : 2 | TimeShift : Ja | STROMVERSORGUNG |
| Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1 | Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja | Netzteil : Extern DC 12 V / 3 A |
| SD-Kartenleser : Ja | Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja | |
| DC IN : 1 | NETZWERK & KOMMUNIKATION | |
| BEDIENUNG/KOMFORT | DHCP : Ja | |
| | TCP/IP : Ja | |

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 230 V

Testurteil(e) DIGIT ISIO S2 - Netzwerk Edition

Stiftung Warentest
Heft 6/2015

Testsieger (zusammen mit
einem weiteren Gerät)

Testurteil gut (2,3)

Im Test: 12 Sat-Empfänger



KAUFTIPP
SFT (11/2014)



Testurteil: Sehr gut (1,3)
SFT (11/2014)



Note: Sehr gut (93,5%)
SATVISION (09/2014)