

5 JAHRE** GARANTIE

5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilegarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile). Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

TECHNIROUTER 5/8x4

TechniRouter mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf bis zu 32 Teilnehmer

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588032842	silber/gelb	0000/3284

TOP-AUSSTATTUNG

- SCR-Protokoll gemäß EN 50494, umschaltbar auf Legacy-Betrieb
- 1 Orbitposition ohne Einschränkungen
- 32 Teilnehmer auf 8 Ausgängen
- Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- In eine Multischalterverteilung integrierbar

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur : -25 ... 45 °C
- Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung : SCR-Protokoll gemäß EN 50494, umschaltbar auf Legacy-Betrieb
- Top-Ausstattung : 1 Orbitposition ohne Einschränkungen
- Top-Ausstattung : 32 Teilnehmer auf 8 Ausgängen
- Top-Ausstattung : Automatische Verstärkungsregelung (AGC)
- Top-Ausstattung : In eine Multischalterverteilung integrierbar

DURCHGANGSDÄMPFUNG

- Sat : ≤ 4 dB
- Terrestrik : ≤ 5 dB

EINKABELAUSGANG

- Ausgangsfrequenzbereich : 5 ... 2.150 MHz
- Anzahl der Ausgangskanäle : 32 (4 je Ausgang)
- Frequenz der Ausgangskanäle : 1210, 1420, 1680, 2040 MHz
- Frequenz Sat : 950 ... 2.150 MHz
- Frequenz Terrestrik : 5 ... 790 MHz
- Ausgangspegel Sat : ≤ 95 dBµV typ.

EMPFANGSBEREICH

- Terrestrik : 5 ... 790 MHz
- Sat : 950 ... 2.200 MHz

ENTKOPPLUNG

- Stämme : ≥ 30 dB

TUNER

- TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISCHE DATEN

- Sat-Eingänge : 4
- Terrestrische-Eingänge : 1
- Anzahl Kabelanschlüsse : 8
- Teilnehmer pro Kabel : 4

VERSTÄRKUNG

- Sat : -15 ... 35 dB AGC gesteuert
- Terrestrik : ≤ -19 dB bezogen auf Eingang

STROMVERSORGUNG

- Nennspannung : 230 V
- Frequenz : 50 Hz
- Netzteil : extern DC 12V/1,5A
- Stromverbrauch : max. 130 mA @13V (je SCR-Ausgang)

LIEFERUMFANG

- TechniRouter 5/8x4, Bedienungsanleitung