



## MULTYTENNE DUOSAT

Empfang von zwei Orbitpositionen mit einer fest positionierten, 45 cm kleinen DigitalSat-Antenne

| EAN           | Art.-Nr.  | Farbe           | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)    | Karton (BxHxT)           |
|---------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 4019588048126 | 1045/8812 | beige           | 4.95 kg          | 3.85 kg         | 45.00 x 48.00 cm | 50.50 x 50.00 x 24.30 cm |
| 4019588348127 | 1345/8812 | schiefergrau    | 4.95 kg          | 3.85 kg         | 45.00 x 48.00 cm | 50.50 x 50.00 x 24.30 cm |
| 4019588448124 | 1445/8812 | ziegelrot       | 4.95 kg          | 3.85 kg         | 45.00 x 48.00 cm | 50.50 x 50.00 x 24.30 cm |
| 4019588758827 | 1745/8812 | polarweiß       | 4.95 kg          | 3.85 kg         | 45.00 x 48.00 cm | 50.50 x 50.00 x 24.30 cm |
| 4019588548121 | 1545/8812 | gelb mit Smiley | 4.95 kg          | 3.85 kg         |                  |                          |
| 4019588048836 | 1045/8813 | beige           | 5.17 kg          | 4.07 kg         | 45.00 x 48.00 cm | 50.50 x 50.00 x 24.30 cm |
| 4019588348837 | 1345/8813 | schiefergrau    | 5.17 kg          | 4.07 kg         | 45.00 x 48.00 cm | 50.50 x 50.00 x 24.30 cm |
| 4019588448834 | 1445/8813 | ziegelrot       | 5.17 kg          | 4.07 kg         | 45.00 x 48.00 cm | 50.50 x 50.00 x 24.30 cm |
| 4019588748835 | 1745/8813 | polarweiß       | 5.17 kg          | 4.07 kg         | 45.00 x 48.00 cm | 50.50 x 50.00 x 24.30 cm |
| 4019588548138 | 1545/8813 | gelb mit Smiley | 5.17 kg          | 4.07 kg         |                  |                          |

### TOP-AUSSTATTUNG

1 oder 2 Teilnehmer

2 Orbitpositionen (Eutelsat 13° Ost und Astra 19,2° Ost)

Optimal für Boden- und Wandmontage

#### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 ... 100 %

Umgebungstemperatur: -40 ... 65 °C

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band: 9.75 GHz ± 3MHz

High-Band: 10.6 GHz ± 3MHz

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal: 11 ... 14 V

Horizontal: 16 ... 20 V

Bandumschaltung: 22 kHz

DiSEqC: 1.0

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 - 1950 MHz

High-Band: 1100 - 2150 MHz

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10.7 - 11.7 GHz

High-Band: 11.7 - 12.75 GHz

#### TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0.45 m

F/D: 0.6

Gewinn: 32.2 dBi @11,3 GHz

Offsetwinkel: 30 °

Orbitpositionen: Eutelsat 13° Ost, Astra 19,2° Ost

Feedaufnahme: für MULTYTENNE DUOSAT-LNB

#### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 0.7 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0.8 dB max.

#### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung: 11 ... 20 V

Stromverbrauch: 170 mA (Typ.)

#### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 45, MULTYTENNE DUOSAT-Empfangseinheit (LNB), AZ/EL Halterung, Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

#### ARTIKELINFORMATIONEN