



Passiver Verteiler 9P2

Passiver Verteiler für zwei Orbitpositionen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588232327	0002/3232	silber	322 g	266 g	21.00 x 4.50 x 6.00 cm	25.50 x 4.50 x 7.50 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C	EMPFANGSBEREICH Sat: 950 ... 2150 MHz Terrestrik: 87 ... 790 MHz Rückkanal: 2 ... 68 MHz	LIEFERUMFANG Passiver Verteiler 9P2, Bedienungsanleitung
ALLGEMEINE MERKMALE Top-Ausstattung: Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung Top-Ausstattung: Rückkanaltauglich von 2...68 MHz Top-Ausstattung: Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv Top-Ausstattung: Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie 9er GigaSwitch und TechniRouter	ENTKOPPLUNG Ausgänge: 35 dB Stämme: 40 dB	
DURCHGANGSDÄMPFUNG Sat: 4 dB Terrestrik: 4 dB	STROMVERSORGUNG Stromverbrauch: 0 mA (passiv)	TECHNISCHE DATEN Sat-Eingänge: 8 Terrestrische-Eingänge: 1

KEYFEATURES	
Viele Teilnehmer	2 Orbitpositionen