2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

WIDEBAND-LNB

Digital-LNB für den Mehr-Teilnehmer-Empfang, Verteilung erfolgt durch TECHNIROUTER

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588788404	schwarz	0007/8840	174 g	146 g	6 x 10 x 11 cm	6,5 x 10,5 x 12,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- F-Anschlüsse
- Feed-ø 40 mm
- Wetterschutzgehäuse
- Energiesparer - nur 70 mA Stromaufnahme
- Funktioniert ausschließlich mit TECHNIROUTER
- Neue Empfangsgeräte sind nicht notwendig da die Frequenzumsetzung im TECHNIROUTER stattfindet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur : -40 ... 60 °C
- Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band : 10,41 GHz
- High-Band : 10,41 GHz
- Genauigkeit : ± 0,5 MHz
- Temperaturdrift : ± 1 MHz
- Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band : 290 ... 1.290 MHz
- High-Band : 1.290 ... 2.340 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

- Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz
- High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

- Ausgänge : 2
- Feedaufnahme : ø 40 mm
- Impedanz : 75 Ω
- Anschluss-Typ : F-Buchse
- Verstärkung : 50 ... 60 dB

RAUSCHMASS

- Rauschmaß : 0,1 dB typ.

STROMVERSORGUNG

- LNB-Spannungsversorgung : 9 ... 19 V
- Stromverbrauch : 70 mA @12 VDC