



**2 JAHRE\*\*  
GARANTIE**

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

**BESSER  
MADE IN  
GERMANY**

## TECHNICORDER ISIO SC + STREAMSTORE 100

HDTV-Sat/Kabel-Receiver mit erweiterbarem Doppel-TwinTuner, inkl. einsteckfähiger Festplatte (1.000 GB)

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588207318	schwarz	2580/4731
4019588217317	silber	2581/4731

### TOP-AUSSTATTUNG

2x TwinTuner (DVB-S/S2 und DVB-C)

Vorbereitet für optionale Tuner-  
Erweiterungs-Module (2x DVB-S/S2 oder  
2x DVB-C)

Slot für einsteckfähige 2,5" Festplatte

DVRready/Timeshift: Aufzeichnen auf 2,5"  
Festplatte, USB-Datenträger oder  
Netzwerkspeicher (NAS)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken,  
Online-Videotheken, ISIO-Apps und  
HbbTV

Persönliche TV-Kanäle und Themenkanäle  
von watchmi

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk  
(über UPnP)

Pay-TV-fähig über CI+

Steuerung per CONNECT-App

Integrierte WLAN-Konnektivität

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA  
(kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

### ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : Einschubmöglichkeit  
und extern GB

### BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2x HD, 2x SD, 1x SD u.  
1x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

720p : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

SD : Ja

1080i : Ja

576p : Ja

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 3 (USB 2.0)

SATA (intern) : 1

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :  
Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja (rechts /  
links)

Scart : 1

SD-Kartenleser : Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja

<b>HOTELMODE</b>	<b>TUNER - SAT</b>	<b>TUNER - ANTENNE</b>
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz
Lautstärke verriegelbar : Ja	DVB-S : QPSK	Demodulation : COFDM
Menüverriegelung : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	Übertragungsmodus : 2k/8k
Sperre Bedienfeld : Ja	DVB-S2 : 8PSK-QPSK	Bitrate : 4.98 ... 31.67 Mbit/s
Integrierte LED-Uhr : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Spannungsversorgung : 5 V
Startquelle auswählbar : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
Startprogramm auswählbar : Ja	<b>TUNER - KABEL</b>	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
HbbTV/Red Button : Ja	Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM	Bild-Formate : BMP, JPEG
HTML 5 Unterstützung : Ja	Symbolrate : 1.5 ... 7.2 Mbaud	Audio-Formate : AAC, MP3, M4A, MP2
<b>TUNER</b>	FEC : Reed-Solomon (204, 188)	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
Tuner-Typ : Doppel-TwinTuner	<b>TECHNISAT CONNECT</b>	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Sat (DVB-S2) : 2	Control : Ja	Programmspeicher Gesamt : 9999
Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	SFI : Ja	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Kabel (DVB-C) : 2	MULTI PLAY : Ja	Loophthrough : Ja
Antenne (DVB-T) : 2	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Empfang von : HD-TV, SD-TV, DVB-Radio	TECHNIMATIC : Ja	Nennspannung : 230 V
TECHNIROUTER ready : Ja	ISIPRO Kabel : Ja	Frequenz : 50 Hz
TECHNISELECT 12 ready : Ja	AUTOINSTALL : Ja	Netzteil : intern
		<b>LIEFERUMFANG</b>
		TECHNICORDER ISIO SC, Fernbedienung TECHNICONTROL (inkl. Batterien), Schlitten für 2,5"-SATA-Festplatte, STREAMSTORE 100 (1TB), Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte