



2 JAHRE
GARANTIE**

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

**BESSER
MADE IN
GERMANY**

Aktiver 2-fach-Abzweiger 5/2A

Aktiver 2-fach-Abzweiger für eine Orbitposition

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032439	0000/3243	silber	400 g	300 g	18.30 x 6.90 x 2.60 cm	21.30 x 9.60 x 5.70 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Gleiches Rastermaß der F-Buchsen wie TECHNISWITCH und TECHNISYSTEM

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 0.6 ... 1 dB

Terrestrik : 1.2 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 87 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 45 dB

Stämme : 60 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

VERSTÄRKUNG

Sat : 3 ... 6 dB fest

Terrestrik : 5 dB einstellbar

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : typ. 130 mA @15V

LIEFERUMFANG

Aktiver 2-fach-Abzweiger 5/2A,
Bedienungsanleitung