



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

MULTYTENNE Twin + 1 x DIGIT MF8-S

Zwei-Teilnehmer Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang (vorbereitet für einen 2. Teilnehmer)

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Karton (BxHxT)
4019588888876	8883/4687	beige	520 x 240 x 510 mm
4019588988873	9883/4687	grau	520 x 240 x 510 mm
4019588688872	6883/4687	rot	520 x 240 x 510 mm

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne SATMAN 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, Multytenne Twin-Empfangseinheit mit vier Universal-Twin-LNBs (zum Anschluss von zwei Teilnehmern), Wandhalterung, DigitalSat-Receiver DIGIT MF8-S, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel, Bedienungsanleitung, 10 m Coax-Kabel mit 2 F-Steckern

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588136106

Farbe : weiß

Art.-Nr. : 0001/3610

Gewicht (Karton) : 388 g

Gewicht (Gerät) : 388 g

MULTYTENNE-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Gerät) : 1,7 kg
EAN : 4019588088207	Gerät (BxHxT) : 27 x 20,5 x 22 cm
Farbe : grau	Karton (BxHxT) : 27 x 24,5 x 24,5 cm
Art.-Nr. : 0000/8820	
Gewicht (Karton) : 1,98 kg	

DIGIT MF8-S

ARTIKELINFORMATIONEN	ANSCHLÜSSE	TUNER - SAT
EAN : 4019588146877	Common Interface (CI) : 1	FEC : Viterbi und Reed-Solomon
Art.-Nr. : 0001/4687	SIM-Kartenleser : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Farbe : silber	Smartcard-Leser : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Gewicht (Karton) : 1,3 kg	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	DVB-S : QPSK
Gewicht (Gerät) : 540 g	Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Gerät (BxHxT) : 29,5 x 4,4 x 13 cm	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Karton (BxHxT) : 38,5 x 6 x 19,7 cm	Scart : 2	AUTOINSTALL : Ja
LNB-STEUERUNG	F-Buchse SAT (in) : 1	SONSTIGE FEATURES
DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router	RS-232 : 1	Programmspeicher Gesamt : 4.000
Vertikal : 14 V	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	STROMVERSORGUNG
Horizontal : 18 V	Conax : Ja	Nennspannung : 180 ... 250 V
Bandumschaltung : 22 kHz	CI : Ja	Netzteil : intern
BILD	TUNER	Frequenz : 50 Hz
Standbild : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat-Tuner	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Zoom : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Energiewerte LED : < 0,25 W
576i : Ja	Empfang von : SD (MPEG-2)	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 14 W
SD : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	