



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilegarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



HDTV 40

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588343009	5340/0300	silber	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 77,5 x 20 cm	122 x 88 x 32 cm
4019588343160	5340/0316	schwarz	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 77,5 x 20 cm	122 x 88 x 32 cm
4019588343054	5340/0305	platin	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 77,5 x 20 cm	122 x 88 x 32 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

Bandumschaltung : 22 kHz

DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

Stromaufnahme : 400 mA

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 250 GB

MASSE UND GEWICHT

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.005 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 110 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 715 mm

BILD

Größe (cm) : 102 cm

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 3.000:1

Bild im Bild (PIP) : Ja

Helligkeit : 500 cd/m²

Reaktionszeit : 8 ms

Blickwinkel : 178° / 178°

Bild und Bild (PAP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

HD : Ja

1080i : Ja

Größe (Zoll) : 40

Typ : TFT-LCD "Full HD"

720p : Ja

AUDIO

Lautsprechersystem : 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

ANSCHLÜSSE	HOTELMODE	TUNER - SAT
HDMI™ (in) : 3	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Common Interface (CI) : 2	einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Smartcard-Leser : Ja	Energiekarten-Funktion : Ja	FEC : Viterbi und Reed-Solomon
Subwoofer-Ausgang : Ja	USB-Cloning-Funktion : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
VGA : Ja	Multimediaanschlüsse : Ja	Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud
YUV (in) : Ja	Menüverriegelung : Ja	DVB-S : QPSK
Scart : 2	Radiomodus : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
S-Video : Ja	Programmplatzmischung : Ja	TUNER - KABEL
Video Cinch (in) : 1	Multicode-Fernbedienung : Ja	FEC : Reed-Solomon
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	Feuerfestes Gehäuse : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz
F-Buchse SAT (in) : 2	TUNER	Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud
IEC (in) : Ja	Tuner-Typ : Dual-HDTV-Multituner	Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM
RS-232 : 0	Sat (DVB-S2) : 2	WANDHALTERUNG
BEDIENUNG/KOMFORT	Kabel (DVB-C) : 2	Lochabstände : VESA 400 x 200
Wecktimer : Ja	Antenne (DVB-T) : 2	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Sleeptimer : Ja	Analog : 2	AUTOINSTALL : Ja
Uhr : Ja	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)	TUNER - ANTENNE
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Demodulation : COFDM
Conax : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
CI : Ja	TUNER - ANALOG	Bitrate : 4 ... 32 MBit/s
	Normen Video : PAL, SECAM	Übertragungsmodus : 2k/8k
	Frequenzbereich : 46 ... 860 MHz	Spannungsversorgung : 0,05 V
		Stromversorgung : 5 A
		Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
		UMWELT
		Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
		SONSTIGE FEATURES
		OSD-Sprachen : Englisch, Polnisch, Schwedisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Russisch, Griechisch, Portugiesisch, Spanisch, Niederländisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch
		Programmspeicher Gesamt : 5.000
		Regionalprogramm Auswahl : Ja
		STROMVERSORGUNG
		Nennspannung : 230 V
		Netzteil : intern
		Frequenz : 50 Hz
		LEISTUNG/ENERGIEWERTE
		Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 45 W
		Energieklasse : D
		Energiewerte Software-Aktualisierung : 45 W
		Energiewerte Standby-Schnellstart : 36 W
		Energiewerte LED : 0,55 W
		Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 169 W
		jährl. Energieverbrauch : 247 kWh/annum
		Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0
		Netzschalter : Ja

