



HDTV 32

32 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588332300	5332/0306	schwarz/silber metallic	25 kg	21 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332317	5332/0316	schwarz/titan metallic	25 kg	21 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332324	5332/0326	schwarz/schwarz hochglanz	25 kg	21 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332119	5332/0611	schwarz/weiß hochglanz	24,5 kg	24,5 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332614	5332/0601	schwarz / andalusische Wenge	24,5 kg	24,5 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm
4019588332621	5332/0602	schwarz/toskana	24,5 kg	24,5 kg	805 x 620 x 115 mm	80,5 x 65,5 x 20 cm	101 x 80 x 31 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

2-Wege-Lautsprecher im Bassreflexgehäuse

Integrierte 250-GB-Festplatte/Timeshift

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

LNB-STEUERUNG

Stromaufnahme : 400 mA

Bandumschaltung : 22 kHz

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 250 GB

MASSE UND GEWICHT

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 115 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 620 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 805 mm

BILD	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	WANDHALTERUNG
Größe (cm) : 81 cm	Conax : Ja	Lochabstände : VESA 400 x 200
Format : 16:9	CI : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Kontrastverhältnis : 3.000:1	HOTELMODE	AUTOINSTALL : Ja
Helligkeit : 500 cd/m ²	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	TUNER - ANTENNE
Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	einstellbare Anschlag-Zeiten : Ja	Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
Reaktionszeit : 8 ms	Energiekarten-Funktion : Ja	Bitrate : 4 ... 32 MBit/s
Blickwinkel : 178° / 178°	USB-Cloning-Funktion : Ja	Spannungsversorgung : 0,05 V
Bild und Bild (PAP) : Ja	Multimediaanschlüsse : Ja	Demodulation : COFDM
Standbild : Ja	Menüverriegelung : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
Zoom : Ja	Radiomodus : Ja	Übertragungsmodus : 2k/8k
SD : Ja	Programmplatzmischung : Ja	Stromversorgung : 5 A
1080i : Ja	Multicode-Fernbedienung : Ja	UMWELT
Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080	Feuerfestes Gehäuse : Ja	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
HD : Ja	TUNER	SONSTIGE FEATURES
Typ : TFT-LCD "Full HD"	Tuner-Typ : Dual-HDTV-Multituner	OSD-Sprachen : Russisch, Türkisch, Schwedisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Portugiesisch, Polnisch, Englisch, Französisch, Ungarisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch
720p : Ja	Sat (DVB-S2) : 2	Programmspeicher Gesamt : 5.000
Größe (Zoll) : 32	Kabel (DVB-C) : 2	Regionalprogramm Auswahl : Ja
AUDIO	Antenne (DVB-T) : 2	STROMVERSORGUNG
Lautsprechersystem : 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex	Analog : 2	Netzteil : intern
AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)	Frequenz : 50 Hz
ANSCHLÜSSE	TECHNIROUTER ready : Ja	Nennspannung : 230 V
HDMI™ (in) : 3	Eingangsimpedanz : 75 Ω	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Common Interface (CI) : 2	TUNER - ANALOG	Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 43 W
Smartcard-Leser : Ja	Normen Video : PAL, SECAM	Energiewerte Software-Aktualisierung : 43 W
Subwoofer-Ausgang : Ja	Frequenzbereich : 46 ... 860 MHz	Energieklasse : D
VGA : Ja	TUNER - SAT	Energiewerte Standby-Schnellstart : 34 W
YUV (in) : Ja	Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud	Energiewerte LED : 0,09 W
Scart : 2	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 114 W
S-Video : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	jährl. Energieverbrauch : 166 kWh/annum
Video Cinch (in) : 1	DVB-S : QPSK	Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	FEC : Viterbi und Reed-Solomon	Netzschalter : Ja
F-Buchse SAT (in) : 2	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	LIEFERUMFANG
IEC (in) : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	HDTV 32, Netzanschlusskabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Winkelschraubendreher, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieunterlagen
RS-232 : 0	TUNER - KABEL	
BEDIENUNG/KOMFORT	Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud	
Uhr : Ja	FEC : Reed-Solomon	
Wecktimer : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	
Sleptimer : Ja	Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM	



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.