



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



HDTV 40 Plus

40 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Kontrastscheibe, eloxierte Aluminiumfront, Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588345003	5340/0500	silber eloxiert	36 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588345164	5340/0516	schwarz eloxiert	40 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588345058	5340/0505	platin eloxiert	36 kg	36 kg	1.005 x 715 x 110 mm	100,5 x 78,5 x 20 cm	122 x 89 x 32 cm
4019588344006	5340/0400	silber	34 kg	34 kg	1.005 x 715 x 110 mm	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0 mm
4019588344167	5340/0416	schwarz	34 kg	34 kg	1.005 x 715 x 110 mm	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0 mm
4019588344051	5340/0405	platin	34 kg	34 kg	1.005 x 715 x 110 mm	1005,0 x 775,0 x 200,0	1220,0 x 880,0 x 320,0 mm

TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DVB-S2, DVB-T und DVB-C inkl. HDTV

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

Standbild/Zoom/PiP/PaP/PaT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

LNB-STEUERUNG

Stromaufnahme : 400 mA

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Bandumschaltung : 22 kHz

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 250 GB

Optikmerkmale : Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe

MASSE UND GEWICHT

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 715 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1.005 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 110 mm

BILD	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	WANDHALTERUNG
Größe (cm) : 102 cm	Conax : Ja	Lochabstände : VESA 400 x 200
Format : 16:9	CI : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Kontrastverhältnis : 3.000:1	HOTELMODE	AUTOINSTALL : Ja
Bild im Bild (PIP) : Ja	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	TUNER - ANTENNE
Helligkeit : 500 cd/m ²	einstellbare Anschlag-Zeiten : Ja	Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
Reaktionszeit : 8 ms	Energiekarten-Funktion : Ja	Bitrate : 4 ... 32 MBit/s
Blickwinkel : 178° / 178°	USB-Cloning-Funktion : Ja	Spannungsversorgung : 0,05 V
Bild und Bild (PAP) : Ja	Multimediaanschlüsse : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
Standbild : Ja	Menüverriegelung : Ja	Übertragungsmodus : 2k/8k
Zoom : Ja	Radiomodus : Ja	Demodulation : COFDM
720p : Ja	Programmplatzmischung : Ja	Stromversorgung : 5 A
Typ : TFT-LCD "Full HD"	Multicode-Fernbedienung : Ja	UMWELT
SD : Ja	Feuerfestes Gehäuse : Ja	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
Größe (Zoll) : 40	TUNER	SONSTIGE FEATURES
Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080	Tuner-Typ : Dual-HDTV-Multituner	OSD-Sprachen : Tschechisch, Griechisch, Englisch, Niederländisch, Spanisch, Russisch, Italienisch, Deutsch, Schwedisch, Ungarisch, Türkisch, Französisch, Portugiesisch, Polnisch
HD : Ja	Sat (DVB-S2) : 2	Programmspeicher Gesamt : 5.000
1080i : Ja	Kabel (DVB-C) : 2	Regionalprogramm Auswahl : Ja
AUDIO	Antenne (DVB-T) : 2	STROMVERSORGUNG
AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	Analog : 2	Frequenz : 50 Hz
Lautsprechersystem : 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Netzteil : intern
ANSCHLÜSSE	TECHNIROUTER ready : Ja	Nennspannung : 230 V
HDMI™ (in) : 3	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Common Interface (CI) : 2	TUNER - ANALOG	Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 45 W
Smartcard-Leser : Ja	Frequenzbereich : 46 ... 860 MHz	Energiewerte Software-Aktualisierung : 45 W
Subwoofer-Ausgang : Ja	Normen Video : PAL, SECAM	Energieklasse : D
VGA : Ja	TUNER - SAT	Energiewerte Standby-Schnellstart : 36 W
YUV (in) : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Energiewerte LED : 0,55 W
Scart : 2	DVB-S : QPSK	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 169 W
S-Video : Ja	Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud	jährl. Energieverbrauch : 247 kWh/annum
Video Cinch (in) : 1	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Netzschalter : Ja
F-Buchse SAT (in) : 2	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	LIEFERUMFANG
IEC (in) : Ja	FEC : Viterbi und Reed-Solomon	HDTV 40 Plus, Netzanschlusskabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Remoty-Fernbedienung inkl. Batterien, Winkelschraubendreher, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieunterlagen
RS-232 : 0	TUNER - KABEL	
BEDIENUNG/KOMFORT	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	
Wecktimer : Ja	FEC : Reed-Solomon	
Uhr : Ja	Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud	
Sleeptimer : Ja	Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM	

Testurteil(e) HDTV 40 Plus



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.