



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## Passiver Verteiler 17P

Passiver Verteiler für vier Orbitpositionen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032682	0000/3268	silber	600 g	500 g	6.90 x 4.50 x 21.20 cm	10.70 x 5.60 x 22.30 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 4 dB

Terrestrik : 4 dB

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge : 40 dB

Stämme : 45 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 16

Terrestrische-Eingänge : 1

### STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : 0 mA (passiv)

### LIEFERUMFANG

Passiver Verteiler 17P,  
Bedienungsanleitung