



BK-Verstärker TechniTop HAV 35

BK-Hausanschlussverstärker für den Frequenzbereich 47-862 MHz, geeignet für HDTV via DigitalKabel und DVB-T.

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588156081	0001/5608	silber	1.2 kg	1.2 kg	18.50 x 7.10 x 13.60 cm	27.50 x 9.80 x 18.70 cm

AUSGANGSPEGEL

IMA Standard VHF : 111 dB

IMA Standard UHF : 111 dB

IMA DIN 45004B VHF : 102 dB

IMA DIN 45004B UHF : 102 dB

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich : 5 ... 862 MHz

Frequenzbereich Rückweg : 5 ... 65 MHz wählbar mit Modul

Verstärkung : 35 dB

CSO / CTB : 108 dB μ V

Rauschmaß : \leq 7 dB

Schirmungsmaß : \geq 80 dB

Messpunkte Ausgang + Eingang : -20 dB (\pm 2,5)

Schutzart : IP 54

Anschluss-Typ : F-Buchsen

Impedanz : 75 Ω

Rückflussdämpfung : \geq 18 dB

Dämpfungssteller Interstage : 0 dB

REGELBEREICH

Dämpfungssteller : 0 ... 20 dB

Entzerrer : 0 ... 18 dB

STROMBEDARF

Leistungsaufnahme : 9 W

STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 ... 60 Hz

Nennspannung : 230 V

Netzteil : intern

LIEFERUMFANG

BK-Verstärker TechniTop HAV 35, Bedienungsanleitung