



## BK-Verstärker TechniTop HAV 35

BK-Hausanschlussverstärker für den Frequenzbereich 47-862 MHz, geeignet für HDTV via DigitalKabel und DVB-T.

| EAN           | Art.-Nr.  | Farbe  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)           | Karton (BxHxT)          |
|---------------|-----------|--------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 4019588156081 | 0001/5608 | silber | 1.2 kg           | 1.2 kg          | 18.50 x 7.10 x 13.60 cm | 27.50 x 9.80 x 18.70 cm |

### AUSGANGSPEGEL

IMA Standard VHF : 111 dB

IMA Standard UHF : 111 dB

IMA DIN 45004B VHF : 102 dB

IMA DIN 45004B UHF : 102 dB

### TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich : 5 ... 862 MHz

Frequenzbereich Rückweg : 5 ... 65 MHz wählbar mit Modul

Verstärkung : 35 dB

CSO / CTB : 108 dB $\mu$ V

Rauschmaß :  $\leq$  7 dB

Schirmungsmaß :  $\geq$  80 dB

Messpunkte Ausgang + Eingang : -20 dB ( $\pm$  2,5)

Schutzart : IP 54

Anschluss-Typ : F-Buchsen

Impedanz : 75  $\Omega$

Rückflussdämpfung :  $\geq$  18 dB

Dämpfungssteller Interstage : 0 dB

### REGELBEREICH

Dämpfungssteller : 0 ... 20 dB

Entzerrer : 0 ... 18 dB

### STROMBEDARF

Leistungsaufnahme : 9 W

### STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 ... 60 Hz

Nennspannung : 230 V

Netzteil : intern

### LIEFERUMFANG

BK-Verstärker TechniTop HAV 35, Bedienungsanleitung